SISTEMI DI ANCORAGGIO

Le soluzioni di sistema giuste per le vostre applicazioni

Prodotto	Elementi / Diametro	Materiale di base						Materiale				Certificazioni e caratteristiche						
		Fissaggio passante	Calcestruzzo fessurato	Calcestruzzo non fessurato	Mattone forato	Mattone pieno	Calcestruzzo aerato	Galvanizzato	Zincatura a fuoco	Acciaio inossidabile A4	Acciaio altamente	Certificazione ETA	Certificazione DIBt	Protezione antincendio	Certificazione VdS	Certificato per applicazioni	SafeSet	Software
Tasselli chimici																		
Sistemi di ancoraggio chimici a iniezione																		
HIT-HY 200-A Resina chimica a presa rapida per carichi massimi e numerose applicazioni in calcestruzzo.	HIT-Z: M8-M20 HIT-Z-D: M16 HIT-V: M8-M30 HIS-N: M8-M20	■	■	■		□		■	■	■	■	■	HIT-Z-D	■		HIT-Z-D	■	■
HIT-RE 500 V3 Resina chimica epossidica a presa lenta in fori su calcestruzzo carotati a diamante o eseguiti con perforatore a percussione.	HIT-V: M8-M30 HIS-N: M8-M20	■	■	■		□	□	■	■	■	■	■		■			■	■
HIT-HY 270 Resina chimica a presa rapida per massime prestazioni in muratura.	HIT-V: M6-M16 HIT-IC: M8-M12	■			■	■	□	■	■	■	■	■	■	■				■
HIT-HY 170 Resina chimica a presa rapida per tutte le applicazioni standard su strutture in calcestruzzo e muratura, così come per il collegamento dei ferri di ripresa post-installati.	HIT-V: M8-M24 HIS-N: M8-M16 HIT-IC: M8-M12	■	■ M10-16	■	■ M8-12	■ M8-12	□	■	■	■	■	■						
HIT-1 Resina chimica a presa rapida per tutte le applicazioni standard in calcestruzzo non fessurato e sulle strutture in muratura.	HIT-V: M8-M16	■		■	□ M8-12	□ M8-12		■	■	■	■	■ Calces-truzzo-						
Sistemi di ancoraggio chimici																		
HVU2 Fiale per ancoranti chimici in calcestruzzo fessurato e non fessurato.	HAS: M8-M20 HIS-N: M8-M16	□	■	■				■	■	■	■	■		■			■	■
HVU-TZ Fiale per ancoranti chimici in calcestruzzo fessurato e carichi a fatica.	HAS-TZ: M8–M20	■	■	■				■		■	■	■	■	■		M10-16	■	■
Resina chimica per il collegamento di ferri di ripresa post-installati																		
HIT-HY 200-A Resina chimica a presa rapida con tempo di lavorazione ottimizzato per il collegamento di ferri di ripresa post-installati.	Rebar Ø 8-32 mm HZA-R:M12-M24		■	■								■	■	■			■	■
HIT-RE 500 V3 Resina chimica epossidica a presa lenta per grandi profondità in fori su calcestruzzo carotati a diamante o eseguiti con perforatore a percussione.	Rebar Ø 8-40 mm HZA-R:M12-M24		■	■								■	■	■			■	■
HIT-HY 170 Resina chimica a presa rapida per tutte le applicazioni standard su strutture in calcestruzzo e muratura, così come per il collegamento dei ferri di ripresa post-installati.	Rebar Ø 8-25 mm		■	■								■	■	■				
Ancorante a vite																		
HUS3-H/-C **HUS-HR/-CR** Per il montaggio produttivo e sicuro in fori di piccolo diametro. Registrabile e smontabile.	6/8/10/14 mm	■	■	■	□	□	□	■	■	■		■	■	■	■			■
HUS3-A/-C/-H/-I/-P(S) La soluzione più rapida con diverse geometrie della testa.	6 mm	■	■	■	□	□	□	■				■		■	■			■
HUS/-S Tassello a vite per il fissaggio di serramenti, infissi ed elementi in legno.	6 mm	□	□	□	□	□	□	■										
HCA Tassello per calcestruzzo per fissaggi provvisori.	16 mm	■	■	■				■					■					
Tasselli a espansione																		
Tasselli meccanici																		
HST3 Tassello a espansione ad alte prestazioni per calcestruzzo fessurato.	M8-M24	■	■	■				■		■	■	■		■	■			■
HSA Fissaggio produttivo in calcestruzzo non fessurato.	M6-M20	■		■				■	■	■		■		■	■			■
HSL-3 Per carichi elevati a trazione e taglio con diverse geometrie della testa.	M8-M24	■	■	■				■				■		■	■			■
Altri tasselli in metallo e materiale sintetico																		
HKD Tassello a filo di tipo compatto con filettatura interna.	M6-M20		■	■				■		■		■		■	■			■
DBZ Fissaggio rapido e affidabile di sospensioni per controsoffitti.	6 mm	■	■	■				■				■		■				
HRD-H/-P/-K/-C Tassello universale per diversi sottofondi con diverse geometrie della testa.	8/10/14 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■				■
HPS Fissaggi per uso leggero adatti per sottofondi diversi.	5-8 mm	□		□	□	□	□	□		□								

■ Disciplinato nella certificazione/valutazione/rapporto di prova. □ Idoneo, non facente parte dell´omologazione/valutazione

Servizio clienti 0844 84 84 85 | www.hilti.ch

Registered trademark of the Hilti company, Schaan, Liechtenstein Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

08.17 | 6.6 | om | b2