HILTI

Building Construction Catalog

철콘 / PC / 방수 / 해체
토목 / 토공사 / 석공사
보강

BUILDING CONSTRUCITON CATALOG

TABLE OF CONTENTS

현장타설 철근 콘크리트

철근정착 / 비계 설치

공정	주요 제품 1	주요 제품 2	주요 제품 3

후설치 철근배근 시 구멍천공

주요 제품 1: 콤비 함마드릴

TE 60-AVR/ATC

인기제품

기술제원	TE 60-AVR/ATC
최적천공직경 범위 (콘크리트)	20 ~ 32 mm
전력	1,350 W
모드 (2모드)	함마드릴링, 치즐링
무게	7.8 kg
단일 타격 에너지	7.8 J
분당 타격수	2,350 회/분
분당 회전수	340 RPM
크기	493 x 115 x 293 mm
척 종류	TE-Y(SDS 막스)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능
진동감쇄기능	AVR 장착
작업자 보호	ATC 장착

주요 제품 2: 함마 드릴 비트 (12~40mm)

TE-YX BIT

SDS max

인기제품

주요 제품 3: 할로우 드릴 비트 (16~35mm)

TE-YD BIT / VC 20-U

SDS max

인기제품

앵커링

주요 제품 1: 케미컬 앵커 (330ml)

HIT-RE 500 V3 /
HIT-HY 200 / HVU 2

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-5°C ~ -1°C	2시간	168시간
0°C ~ 4°C	2시간	48시간
5°C ~ 9°C	2시간	24시간
10°C ~ 14°C	1.5시간	16시간
15°C ~ 19°C	1시간	12시간
20°C ~ 24°C	30분	7시간
25°C ~ 29°C	20분	6시간
30°C ~ 34°C	15분	5시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

주요 제품 2: 케미컬 앵커 (330ml)

HIT-HY 200 /
HIT-RE 500 V3 / HVU 2

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-10°C ~ -5°C	3시간	20시간
-4°C ~ -0°C	2시간	8시간
1°C ~ 5°C	1시간	4시간
6°C ~ 10°C	40분	2.5시간
11°C ~ 20°C	15분	1.5시간
21°C ~ 30°C	9분	1시간
31°C ~ 40°C	6분	1시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

주요 제품 3: 할로우 드릴 비트 (16~35mm)

TE-YD BIT / VC 20-U

SDS max

인기제품

철근 컷팅

주요 제품 1: 4인치 절삭 디스크 고급형(경질)

AC-D 105X1.2X16 SP

인기제품

제품번호	제품명
433440	AC-D 105 x 1.2 x 16 mm SP (50)

주요 제품 2: 4인치 절삭 디스크 보급형

AC-D 105x1.0x16 UP

인기제품

제품번호	제품명
2144964	AC-D 105 x 1 x 16mm UP(50)
2144965	AC-D 105 x 1 x 16mm UP(100)

주요 제품 3: 유선 앵글 그라인더

AG 100-8S

기술제원	AG 100-8S
파워	850W
RPM (분당 회전수)	11,500
스핀들 직경	M10
길이 (mm)	284
그립 사이즈 (mm)	204
안전 커버	세미 오토 (나사 필요 X)(105 mm)
연관품목	
4" SP 연질 절삭디스크	4" UP 보급형 절삭디스크
4" SP 경질 절삭디스크	4" 컵휠
4"후렉시블 연마석	

비계 클램프 조립 벽체고정용 수평보강대 / 벽이음철물 설치

주요 제품 1: 충전 임팩트 렌치

SIW 6AT-A22

기술제원	SIW 6AT-A22
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	B22 / 5.2 Ah Li-ion B22 / 2.6 Ah Li-ion
무부하 회전속도	1,000 / 1,500 / 2,300 RPM(3단)
최대토크 (연모재/강모재)	90 / 135 / 213 Nm
분당 임팩수	3500 회/분
척	1/2" 사각 드라이브
무게	1.5 / 1.7 kg
크기	154 x 94 x 228 mm
파워 조절	전자식

주요 제품 2: 충전 로타리 함마드릴

TE 6-A36 / TE 30-A36

기술제원	TE 6-A36
배터리 전압	36 V
배터리 용량	2.6 Ah Li-ion 5.2 Ah Li-ion
무게 (배터리 척 포함)	4.0 kg
단일 타격 에너지	2.5 J
분당 타격수	5283 회/분
분당 회전수	1040 RPM
크기	367 x 94 x 215 mm

주요 제품 3: 스크류 앵커

HUS 3



제품명	표준 천공깊이 (mm)
HUS3-H 8x55 5/-/-	50
HUS3-H 8x65 15/5/-	60
HUS3-H 8x75 25/15/5	70
HUS3-H 10x70 15/-/-	85
HUS3-H 10x80 25/5/-	85
HUS3-H 10x90 35/15/5	85
HUS3-H 14x74 10/-/-	95
HUS3-H 14x100 35/15/-	95

현장타설 철근 콘크리트

거푸집 설치 / 해체 / 단열

공정	주요 제품 1	주요 제품 2	주요 제품 3
형틀 레벨링	회전 레이저 PR 3-HVSG	회전 레이저 PR 2-HS A12	다방향 그린라인레이저 PM 40-MG
형틀 고정 (다루끼고정)	화약식 타정공구 DX 5 MX	가스 타정공구 GX 3	네일 매거진 MX 72
형틀 조립/해체 (갱폼, 유로폼)	충전 임팩트 렌치 SIW 6AT-A22	충전 스크류 함마 드릴 드라이버 SF 6H A-22	일반용 폴리우레탄폼 CF-I 65 ECO
필로티 슬라브 하부 단열 시공	단열재 고정용 가스 타정공구 GX-IE	일반용 폴리우레탄폼 CF-I 65 ECO	

형틀 레벨링

회전 레이저

PR 3-HVSG

기술제원	PR 3-HVSG
레이저 빔 색상	그린
측정범위	2 - 150m(직경)
정확도	+/- 1mm at 10m
자동보정기능	+/- 5°
레이저 등급	510 - 530nm, Class 2
전원	Li-ion 12V
배터리 수명	Li-ion : 16h
작동 온도	-10°C ~ 50°C
IP 보호등급	IP 64
무게	2.4 kg
크기	200 x 200 x 246 mm

회전 레이저

PR 2-HS A12

기술제원	PR 2-HS A12
레이저 빔 색상	레드
측정범위	2 - 600 m(직경)
정확도	+/- 0.5 mm at 10 m
자동보정기능	+/- 5°
레이저 등급	620 - 690 nm, Class 2
전원	Li-ion 12 V
배터리 수명	Li-ion : 16 h
작동온도	-20 °C ~ 50 °C
IP 보호등급	IP 66
무게	2.4 kg
크기	200 x 200 x 246 mm

다방향 그린라인레이저

PM 40-MG

기술제원	PM 40-MG
레이저 빔 색상	그린
측정범위	20 m(50 m 리시버사용)
라인 수	3 L (360°)
정확도	+/- 2 mm at 10 m
자동보정기능	+/- 3°
레이저 등급	510 nm, Class 2
전원	Li-ion 12 V
배터리 수명	Li-ion : 8 h (all lines on)
작동온도	-10 °C ~ 40 °C
IP 보호등급	IP 54
크기	140 x 140 x 216 mm

형틀 고정 (다루끼고정)

화약식 타정공구

DX 5 MX

인기제품

기술제원	DX 5 MX
무게	3.6 Kg
크기	486 x 72 x 180 mm
사용가능한 핀 길이	22 ~ 72 mm
핀	10 연발
일반 콘크리트용	(X-C) 20, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 62, 72mm
고강도 콘크리트용	(X-U/P) 16, 19, 22, 27, 34, 40, 47, 52, 57, 62, 72mm

가스 타정공구

GX 3

인기제품

기술제원	GX 3
타정속도	시간당 최대 1,200발
추진체	GC42 가스캔
파워	100 J
연발작업	9.5 Nm
무게	3.9 kg
크기	434 x 132 x 392 mm
기술제원	**GX 3 ME**
화스너 가이드	X-FB, ECT 부착가능

네일 매거진

MX 72

기술제원	MX 72
색상	검정
사용 공구	DX 460 MX, DX 5 MX
화스너 탑재	드라이브 핀 10개
화스너 최대 길이	72 mm
화스너 최소 길이	15 mm

형틀 조립/해체 (갱폼, 유로폼)

충전 임팩트 렌치

SIW 6AT-A22

기술제원	SIW 6AT-A22
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	B22 / 5.2 Ah Li-ion B22 / 2.6 Ah Li-ion
무부하 회전속도	1,000 / 1,500 / 2,300 RPM(3단)
최대토크 (연모재/강모재)	90 / 135 / 213 Nm
분당 임팩수	3500 회/분
척	1/2" 사각 드라이브
무게	1.5 / 1.7 kg
크기	154 x 94 x 228 mm
파워 조절	전자식

충전 스크류 함마 드릴 드라이버

SF 6H A-22(타이볼트 형틀 천공-유로폼)

기술제원	SF 6H A-22
배터리 전압	22 V
배터리 용량	B22 / 5.2 Ah Li-ion B22 / 2.6 Ah Li-ion
무부하 회전속도	370 / 1,250 / 2,140 RPM(3단)
최대토크 (연모재/강모재)	50 Nm / 84 Nm
토크 조절	2 Nm ~ 12 Nm, 15단계
척	카바이드 재질, 1.5 ~ 13 mm
무게	2.5 / 2.7 kg
크기	202 x 92 x 235 mm
작업자 보호	ATC 장착

일반용 폴리우레탄폼

CF-I 65 ECO

인기제품

기술제원	CF-I 65 ECO
종류	1액형 폴리우레탄 폼
난연 등급	B2
용량	750 ml / 1000 ml
발포량	최대 65L
표면 경화시간	10 분
절단 가능시간	25 분
열 전도율 (KS L 9016)	0.031 W/m·K 이하
밀도	20 kg / m3 이상
차음성	59 dB
시공 가능 온도	-5 °C ~ 30 °C
저항 가능 온도	-30 °C ~ 80 °C
유통기한	12 개월

필로티 슬라브 하부 단열 시공

단열재 고정용 가스 타정공구

GX-IE

기술제원	GX-IE
타정속도	시간당 최대 800발
배터리 전압	12 V
파워	100 J
무게	3.4 kg
크기	550 x 111 x 354 mm
화스너 길이	25 - 200mm
석고보드용	(X-IE G) 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200mm

일반용 폴리우레탄폼

CF-I 65 ECO

인기제품

기술제원	CF-I 65 ECO
종류	1액형 폴리우레탄 폼
난연 등급	B2
용량	750 ml / 1000 ml
발포량	최대 65L
표면 경화시간	10 분
절단 가능시간	25 분
열 전도율 (KS L 9016)	0.031 W/m·K 이하
밀도	20 kg / m3 이상
차음성	59 dB
시공 가능 온도	-5 °C ~ 30 °C
저항 가능 온도	-30 °C ~ 80 °C
유통기한	12 개월

현장타설 철근 콘크리트

거푸집 타설 / 할석 / 견출

공정	주요 제품 1	주요 제품 2	주요 제품 3

바닥콘크리트 타설 레벨링

주요 제품 1

회전 레이저

PR 3-HVSG

기술제원	PR 3-HVSG
레이저 빔 색상	그린
측정범위	2 - 150m(직경)
정확도	+/- 1mm at 10m
자동보정기능	+/- 5º
레이저 등급	510 - 530nm, Class 2
전원	Li-ion 12V
배터리 수명	Li-ion : 16h
작동 온도	-10ºC ~ 50ºC
IP 보호등급	IP 64
무게	2.4 kg
크기	200 x 200 x 246 mm

주요 제품 2

회전 레이저

PR 2-HS A12

2 3 3

기술제원	PR 2-HS A12
레이저 빔 색상	레드
측정범위	2 - 600 m(직경)
정확도	+/- 0.5 mm at 10 m
자동보정기능	+/- 5°
레이저 등급	620 - 690 nm, Class 2
전원	Li-ion 12 V
배터리 수명	Li-ion : 16 h
작동온도	-20 ℃ ~ 50 ℃
IP 보호등급	IP 66
무게	2.4 kg
크기	200 x 200 x 246 mm

주요 제품 3

레이저 거리 측정기

PD-E

2 3 3

기술제원	PD-E
측정 범위	0 ~ 200 m
정확도	± 1.5 mm
메모리 기능	30개 마지막 치수
레이저 등급	635 nm Class 2
전원	AAA 배터리 2개
배터리 수명	최대 5,000회 측정
작동 온도	-10 ℃ ~ 50 ℃
IP 보호등급	IP 65
무게	165 g(배터리 포함)
크기	129 x 60 x 28 mm

벽체/바닥 등 할석&치핑

브레이커

TE 500-X

2 3 3

인기제품

기술제원	TE 500-X(3세대)
전력	1,250 W
무게	4.8 kg
단일 타격에너지	7.5 J
분당 타격수	3,228 회/분
크기	419 x 105 x 240 mm
척 종류	육각(HEX)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능

포인트 치즐 & 플랫 치즐

CHISEL

척 구분		척 구분	
SDS Plus척		S척	TE-S 22
SDS Max척	TE-Y 18 SDS max	육각척	17

브레이커

TE 700-AVR

2 3 3

기술제원	TE 700-AVR
전력	1,300 W
무게	7.9 kg
단일 타격에너지	11.5 J
분당 타격수	2,760 회/분
크기	564 x 125 x 248 mm
척 종류	TE-Y(SDS막스)
먼지제거기 장착	DRS-B 장착 가능
진동감쇄기능	AVR 장착

형틀해체 후 배부른부위 등 면갈이

다이아몬드 컵휠

DG-CW 100/15 P (벽) / 7인치 컵휠 (바닥)

인기제품

	제품번호	제품명
4인치	2156233	Diamond cup wheel DG-CW 100/15 P (2) univ
	2163740	Diamond Cup 180/7" P (2) univ
7인치	2163743	Diamond Cup 180/7" P (6) univ

범용 진공 청소기

VC 40-U(M) / VC 20-U

2 3 3

기술제원	VC 40-U(M)
전압	220 V
전력	1200 W
용기 용량	36 L
용수량	25 L
호스 직경	36 mm
호스 길이	5000 mm

유선 앵글 그라인더

AG 100-8S / DG-EX 100/4"

1 3 3

기술제원	AG 100-8S
파워	850W
RPM (분당 회전수)	11,500
스핀들 직경	M10
길이 (mm)	284
그립 사이즈 (mm)	204
안전 커버	세미 오토 (나사 필요 X)(105 mm)
연관품목	
4" SP 연질 절삭디스크	4" UP 보급형 절삭디스크
4" SP 경질 절삭디스크	4" 컵휠
4"후렉시블 연마석	

PC 콘크리트

PC 기둥, 보, 벽체 설치

공정	주요 제품 1	주요 제품 2	주요 제품 3

PC 기둥,보,벽체 위치 선정 및 수직수평도 측정

회전 레이저

PR 3-HVSG

기술제원	PR 3-HVSG
레이저 빔 색상	그린
측정범위	2 - 150m(직경)
정확도	+/- 1mm at 10m
자동보정기능	+/- 5°
레이저 등급	510 - 530nm, Class 2
전원	Li-ion 12V
배터리 수명	Li-ion : 16h
작동 온도	-10°C ~ 50°C
IP 보호등급	IP 64
무게	2.4 kg
크기	200 x 200 x 246 mm

회전 레이저

PR 2-HS A12

2 3 3

기술제원	PR 2-HS A12
레이저 빔 색상	레드
측정범위	2 - 600 m(직경)
정확도	+/- 0.5 mm at 10 m
자동보정기능	+/- 5°
레이저 등급	620 - 690 nm, Class 2
전원	Li-ion 12 V
배터리 수명	Li-ion : 16 h
작동온도	-20 °C ~ 50 °C
IP 보호등급	IP 66
무게	2.4 kg
크기	200 x 200 x 246 mm

레이저 거리 측정기

PD-E / PD-S

2 3 3

기술제원	PD-E
측정 범위	0 ~ 200 m
정확도	± 1.5 mm
메모리 기능	30개 마지막 치수
레이저 등급	635 nm Class 2
전원	AAA 배터리 2개
배터리 수명	최대 5,000회 측정
작동 온도	-10 ℃ ~ 50 ℃
IP 보호등급	IP 65
무게	165 g(배터리 포함)
크기	129 x 60 x 28 mm

후시공 앵커 설치용 콘크리트 천공

콤비 함마드릴

TE 70-ATC/AVR

2 3 3

인기제품

기술제원	TE 70-ATC/AVR
최적천공직경범위(콘크리트)	20 ~ 40 mm
전력	1,800 W
모드 (2모드)	함마드릴링, 치즐링
무게	9.5 kg
단일 타격에너지	11.5 J
분당 타격수	2,760 회/분
분당 회전수	360 RPM
크기	540 x 125 x 324 mm
척 종류	TE-Y(SDS 막스)
진동감쇄기능	AVR 장착
작업자 보호	ATC 장착
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착 가능

할로우 드릴 비트 (16~35mm)

TE-YD BIT / VC 20-U

SDS max

인기제품

함마 드릴 비트 (12~40mm)

TE-YX BIT

SDS max

인기제품

후시공 앵커

접착 캡슐

HVU 2 /
HIT-RE 500 V3 / HIT-HY 200

인기제품

모재온도	완전 경화시간
-10°C ~ -6°C	5시간
-5°C ~ -1°C	3시간
0°C ~ 4°C	40분
5°C ~ 9°C	20분
10°C ~ 19°C	10분
20°C ~ 40°C	5분

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

케미컬 앵커 (330ml)

HIT-RE 500 V3 /
HIT-HY 200 / HVU 2

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-5°C ~ -1°C	2시간	168시간
0°C ~ 4°C	2시간	48시간
5°C ~ 9°C	2시간	24시간
10°C ~ 14°C	1.5시간	16시간
15°C ~ 19°C	1시간	12시간
20°C ~ 24°C	30분	7시간
25°C ~ 29°C	20분	6시간
30°C ~ 34°C	15분	5시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

케미컬 앵커 (330ml)

HIT-HY 200
HIT-RE 500 V3 / HVU 2

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-10°C ~ -5°C	3시간	20시간
-4°C ~ -0°C	2시간	8시간
1°C ~ 5°C	1시간	4시간
6°C ~ 10°C	40분	2.5시간
11°C ~ 20°C	15분	1.5시간
21°C ~ 30°C	9분	1시간
31°C ~ 40°C	6분	1시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

PC 기둥 가설 서포트 설치 및 해체

충전 콤비 함마드릴

TE 30-A36

2 3 3

기술제원	TE 30-A36
최적천공직경 범위 (콘크리트)	10 ~ 24 mm
배터리 전압	36 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion (114.4 Wh)
전력	950 W
무게(배터리 척 포함)	5.1 kg
단일 타격에너지	3.6 J
분당 타격수	4,500 회/분
분당 회전수	850 RPM
배터리 타입	리튬이온
척 종류	TE-C(SDS 플러스)
작업자 보호	ATC 장착
먼지제거기 장착	DRS-D 사용가능

스크류 앵커

HUS 3 / HKV

제품명	표준 천공깊이 (mm)
HUS3-H 8x55 5/-/-	50
HUS3-H 8x65 15/5/-	60
HUS3-H 8x75 25/15/5	70
HUS3-H 10x70 15/-/-	85
HUS3-H 10x80 25/5/-	85
HUS3-H 10x90 35/15/5	85
HUS3-H 14x74 10/-/-	95
HUS3-H 14x100 35/15/-	95

충전 임팩트 렌치

SIW 6AT-A22

1 3 3

기술제원	SIW 6AT-A22
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	B22 / 5.2 Ah Li-ion B22 / 2.6 Ah Li-ion
무부하 회전속도	1,000 / 1,500 / 2,300 RPM(3단)
최대토크 (연모재/강모재)	90 / 135 / 213 Nm
분당 임팩수	3500 회/분
척	1/2" 사각 드라이브
무게	1.5 / 1.7 kg
크기	154 x 94 x 228 mm
파워 조절	전자식

PC 콘크리트

PC 기둥, 보, 벽체 설치 / 옥상 조형물 설치

공정	주요 제품 1	주요 제품 2	주요 제품 3

기둥 및 보, 보 및 벽체 조인트 부위 사춤

주요 제품 1

일반용 폴리우레탄폼

CF-I 65 ECO

인기제품

기술제원	CF-I 65 ECO
종류	1액형 폴리우레탄 폼
난연 등급	B2
용량	750 ml / 1000 ml
발포량	최대 65L
표면 경화시간	10 분
절단 가능시간	25 분
열 전도율 (KS L 9016)	0.031 W/m·K 이하
밀도	20 kg / m3 이상
차음성	59 dB
시공 가능 온도	-5 ℃ ~ 30 ℃
저항 가능 온도	-30 ℃ ~ 80 ℃
유통기한	12 개월

주요 제품 2

우레탄폼 건

CF DS-1 / CF DS-L

인기제품

기술제원	CF DS-1	CF DS-L
무게	400g	550g
몸체 길이	15.0cm	15.0cm
노즐 길이	18.5cm	57.5cm
총 길이	33.5cm	72.5cm

주요 제품 3

겨울철 용 폴리우레탄 폼

CF 710

인기제품

기술제원	CF 710
사용가능온도	1액형 폴리우레탄 폼
용량	750 ml / 1000ml
발포량	최대 50 L
표면 경화시간	12 분
절단 가능시간	25 분
열 전도율 (KS L 9016)	0.031 W/m·K 이하
밀도	59 dB
시공 가능 온도	-10 ℃ ~ 25 ℃
저항 가능 온도	-40 ℃ ~ 80 ℃
유통기한	12 개월

현장 준비 작업(철근 절단 및 재정착)

주요 제품 1

충전 앵글 그라인더

AG 125-A22 / AC-D 125 (5") SP

인기제품

기술제원	AG 125-A22
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion
무부하 회전속도	9,500 RPM
최대작업능력	35 mm
최대 디스크 직경	125 mm
무게	2.7 kg
크기	351 x 93 x 131 mm
스핀들	M14

주요 제품 2

충전 컷쏘

SR 6-A22

기술제원	SR4-A22
배터리 전압	22 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion
무부하 회전속도	2,600 회
진동 감소 장치	AVR시스템 탑재 (Active Vibration Reduction)
무게	3.6 kg
크기	492 x 96 x 196 mm
먼제제거기 가능	DRS (청소기 사용가능)

주요 제품 3

케미컬 앵커 (330ml)

HIT-RE 500 V3 / HIT-HY 200 / HVU 2

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-5℃ ~ -1℃	2시간	168시간
0℃ ~ 4℃	2시간	48시간
5℃ ~ 9℃	2시간	24시간
10℃ ~ 14℃	1.5시간	16시간
15℃ ~ 19℃	1시간	12시간
20℃ ~ 24℃	30분	7시간
25℃ ~ 29℃	20분	6시간
30℃ ~ 34℃	15분	5시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

옥상 조형물 설치

주요 제품 1

충전 콤비 함마드릴

TE 30-A36

기술제원	TE 30-A36
최적천공직경 범위 (콘크리트)	10 ~ 24 mm
배터리 전압	36 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion (114.4 Wh)
전력	950 W
무게(배터리 척 포함)	5.1 kg
단일 타격에너지	3.6 J
분당 타격수	4,500 회/분
분당 회전수	850 RPM
배터리 타입	리튬이온
척 종류	TE-C(SDS 플러스)
작업자 보호	ATC 장착
먼지제거기 장착	DRS-D 사용가능

주요 제품 2

케미컬 앵커 (330ml)

HIT-RE 500 V3 / HIT-HY 200 / HVU 2

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-5℃ ~ -1℃	2시간	168시간
0℃ ~ 4℃	2시간	48시간
5℃ ~ 9℃	2시간	24시간
10℃ ~ 14℃	1.5시간	16시간
15℃ ~ 19℃	1시간	12시간
20℃ ~ 24℃	30분	7시간
25℃ ~ 29℃	20분	6시간
30℃ ~ 34℃	15분	5시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

주요 제품 3

케미컬 앵커 (330ml)

HIT-HY 200 / HIT-RE 500 V3 / HVU 2

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-10℃ ~ -5℃	3시간	20시간
-4℃ ~ -0℃	2시간	8시간
1℃ ~ 5℃	1시간	4시간
6℃ ~ 10℃	40분	2.5시간
11℃ ~ 20℃	15분	1.5시간
21℃ ~ 30℃	9분	1시간
31℃ ~ 40℃	6분	1시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

습식방수공사

조적/미장

공정	주요 제품 1	주요 제품 2	주요 제품 3

조적 수직수평도 측정

다방향 그린라인레이저

PM 40-MG

2년 무상 수리 서비스 · 3개월 수리 보증 서비스 · 3일 수리 기간 보증 서비스

기술제원	PM 40-MG
레이저 빔 색상	그린
측정범위	20 m(50 m 리시버사용)
라인 수	3 L (360°)
정확도	+/- 2 mm at 10 m
자동보정기능	+/- 3°
레이저 등급	510 nm, Class 2
전원	Li-ion 12 V
배터리 수명	Li-ion : 8 h (all lines on)
작동온도	-10 °C ~ 40 °C
IP 보호등급	IP 54
크기	140 x 140 x 216 mm

콤비 레이저

PMC 46

2년 무상 수리 서비스 · 3개월 수리 보증 서비스 · 3일 수리 기간 보증 서비스

기술제원	PMC 46
측정 범위	30 m(포인트), 10 m(라인)
정확도	±3 mm@10 m(포인트) ±1.5 mm@10 m(라인)
자동보정기능	± 5°
레이저 등급	635 nm Class 2
전원	AA 배터리 4개
배터리 수명	20 h
작동 온도	-10 ℃ ~ 50 ℃
IP 보호등급	IP 54
무게	515 g(배터리 포함)
크기	107 x 65 x 96 mm

파도 앙카 고정

배터리 타정공구

BX 3 (2세대)

2년 무상 수리 서비스 · 3개월 수리 보증 서비스 · 3일 수리 기간 보증 서비스

인기제품

기술제원	BX 3 (2세대)
최대 타정수	700 발 (21.6 V / 5.2Ah 기준)
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	2.6 Ah Li-ion 5.2 Ah Li-ion
파워	85 J
연발작업	30 발
무게	4.3 kg
크기	473 x 134 x 280 mm

가스 타정공구

GX 3

2년 무상 수리 서비스 · 3개월 수리 보증 서비스 · 3일 수리 기간 보증 서비스

인기제품

기술제원	GX 3
타정속도	시간당 최대 1,200발
추진체	GC42 가스캔
파워	100 J
연발작업	9.5 Nm
무게	3.9 kg
크기	434 x 132 x 392 mm
기술제원	**GX 3 ME**
화스너 가이드	X-FB, ECT 부착가능

문틀,창틀 조인트 부위 사춤

일반용 폴리우레탄폼

CF-I 65 ECO

인기제품

기술제원	CF-I 65 ECO
종류	1액형 폴리우레탄 폼
난연 등급	B2
용량	750 ml / 1000 ml
발포량	최대 65L
표면 경화시간	10 분
절단 가능시간	25 분
열 전도율 (KS L 9016)	0.031 W/m·K 이하
밀도	20 kg / m3 이상
차음성	59 dB
시공 가능 온도	-5 °C ~ 30 °C
저항 가능 온도	-30 °C ~ 80 °C
유통기한	12 개월

우레탄폼 건

CF DS-1 / CF DS-L

인기제품

기술제원	CF DS-1	CF DS-L
무게	400g	550g
몸체 길이	15.0cm	15.0cm
노즐 길이	18.5cm	57.5cm
총 길이	33.5cm	72.5cm

겨울철 용 폴리우레탄 폼

CF 710

인기제품

기술제원	CF 710
사용가능온도	1액형 폴리우레탄 폼
용량	750 ml / 1000ml
발포량	최대 50 L
표면 경화시간	12 분
절단 가능시간	25 분
열 전도율 (KS L 9016)	0.031 W/m·K 이하
밀도	59 dB
시공 가능 온도	-10 °C ~ 25 °C
저항 가능 온도	-40 °C ~ 80 °C
유통기한	12 개월

조적 인방보 (보강철물) 절단

4인치 절삭 디스크 고급형(경질)

AC-D 105X1.2X16 SP

인기제품

제품번호	제품명
433440	AC-D 105 x 1.2 x 16 mm SP (50)

유선 앵글 그라인더

AG 100-8S

1년 무상 수리 서비스 · 3개월 수리 보증 서비스 · 3일 수리 기간 보증 서비스

기술제원	AG 100-8S
파워	850W
RPM (분당 회전수)	11,500
스핀들 직경	M10
길이 (mm)	284
그립 사이즈 (mm)	204
안전 커버	세미 오토 (나사 필요 X)(105 mm)
연관품목	
4" SP 연질 절삭디스크	4" UP 보급형 절삭디스크
4" SP 경질 절삭디스크	4" 컵휠
4"후렉시블 연마석	

14인치 절삭 디스크

AC-D 14" X 3/32" X 1"DS UP(10)

제품번호	제품명
436733	AC-D 14" x 3/32" x 1"DS UP(10)

습식방수공사

조적/미장 / 세대간 벽 설치 / 방수

공정	주요 제품 1	주요 제품 2	주요 제품 3

중공블럭 보강앵커 고정

로타리 함마드릴

TE 3-CL

기술제원	TE 3-CL
전력	800 W
무게	3 kg
단일 타격에너지	2.1 J
분당 타격수	5,100 회/분
크기	377 x 88 x 204 mm
척 종류	TE-C(SDS플러스)

함마 드릴 비트(8 ~ 15mm)

TE-CX BIT

SDS plus

케미컬 앵커 (330ml)

HIT-HY 270 / HIT-RE 500 V3 / HVU 2

인기제품

모재온도(벽돌)	설치 가능 시간	완전 경화시간
-5°C ~ -1°C	10분	6시간
0°C ~ 4°C	10분	4시간
5°C ~ 9°C	10분	2.5시간
10°C ~ 19°C	7분	1.5시간
20°C ~ 29°C	4분	30분
30°C ~ 40°C	2분	20분

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

ALC 벽체 설치

가스 타정공구

GX 3

인기제품

기술제원	GX 3
타정속도	시간당 최대 1,200발
추진체	GC42 가스캔
파워	100 J
연발작업	9.5 Nm
무게	3.9 kg
크기	434 x 132 x 392 mm
기술제원	**GX 3 ME**
화스너 가이드	X-FB, ECT 부착가능

일반용 폴리우레탄폼

CF-I 65 ECO

인기제품

기술제원	CF-I 65 ECO
종류	1액형 폴리우레탄 폼
난연 등급	B2
용량	750 ml / 1000 ml
발포량	최대 65L
표면 경화시간	10 분
절단 가능시간	25 분
열 전도율 (KS L 9016)	0.031 W/m·K 이하
밀도	20 kg / m3 이상
차음성	59 dB
시공 가능 온도	-5 ℃ ~ 30 ℃
저항 가능 온도	-30 ℃ ~ 80 ℃
유통기한	12 개월

방화 실란트

CP 606

기술제원	CP 606
색상	회색/적색
성분	수용성 아크릴 계열
신축성	±12.5 %
표면 경화 시간	약 15 분
완전 경화 시간	3 일 (약 3mm)
시공 가능 온도	5 ℃ ~ 40 ℃
저항 가능 온도	-30 ℃ ~ 80 ℃
표면연소 특성 [ASTM E84]	Flame spread 10 Smoke development 0
유통기한	24 개월 (건조, 20도 보관 시)
차음성[ASTM E90]	STC 56
유통기한	12 개월

방수턱 철근정착

접착 캡슐

HVU 2 / HIT-RE 500 V3 / HIT-HY 200

인기제품

모재온도	완전 경화시간
-10°C ~ -6°C	5시간
-5°C ~ -1°C	3시간
0°C ~ 4°C	40분
5°C ~ 9°C	20분
10°C ~ 19°C	10분
20°C ~ 40°C	5분

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

콤비 함마드릴

TE 30

기술제원	TE 30
최적천공직경 범위 (콘크리트)	10 ~ 24 mm
전력	1,050 W
모드	함마드릴링
무게	4.1 kg
단일 타격 에너지	3.6 J
분당 타격수	4,500 회/분
분당 회전수	850 RPM
크기	361 x 113 x 225 mm
척 종류	TE-C(SDS 플러스)
먼지제거기 장착	DRS-D 사용가능

함마 드릴 비트(8 ~ 15mm)

TE-CX BIT

SDS plus

액체방수 콘크리트 치핑

브레이커

TE 500-X

인기제품

기술제원	TE 500-X(3세대)
전력	1,250 W
무게	4.8 kg
단일 타격에너지	7.5 J
분당 타격수	3,228 회/분
크기	419 x 105 x 240 mm
척 종류	육각(HEX)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착 가능

포인트 치즐 & 플랫 치즐

CHISEL

척 구분	척 구분
SDS Plus척	S척
SDS Max척	육각척

습식방수공사

방수 / 견출

공정 | 주요 제품 1 | 주요 제품 2 | 주요 제품 3

균열 보수

로타리 함마드릴

TE 3-CL

1 3 3

기술제원	TE 3-CL
전력	850 W
무게	3 kg
단일 타격에너지	2.1 J
분당 타격수	5,100 회/분
크기	377 x 88 x 204 mm
척 종류	TE-C(SDS플러스)

함마 드릴 비트(8 ~ 15mm)

TE-CX BIT

SDS plus

방수 시트 고정

가스 타정공구

GX 3

2 3 3

인기제품

기술제원	GX 3
타정속도	시간당 최대 1,200발
추진체	GC42 가스캔
파워	100 J
연발작업	9.5 Nm
무게	3.9 kg
크기	434 x 132 x 392 mm
기술제원	**GX 3 ME**
화스너 가이드	X-FB, ECT 부착가능

배터리 타정공구

BX 3 (2세대)

2 3 3

인기제품

기술제원	BX 3 (2세대)
최대 타정수	700 발 (21.6 V / 5.2Ah 기준)
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	2.6 Ah Li-ion 5.2 Ah Li-ion
파워	85 J
연발작업	30 발
무게	4.3 kg
크기	473 x 134 x 280 mm

스틸와셔

R23 WASHER

기술제원	스틸와셔 (R23, R36)
직경	23, 36mm
부식방지	<20μm의 아연도금
사용모재	일반/고강도 콘크리트, 강철
사용 툴	GX3, BX3, DX5 등
포장단위	100개, 1000개

콘크리트 면갈이

다이아몬드 컵휠

DG-CW 100/15 P (벽) /
7인치 컵휠 (바닥)

인기제품

	제품번호	제품명
4인치	2156233	Diamond cup wheel DG-CW 100/15 P (2) univ
	2163740	Diamond Cup 180/7" P (2) univ
7인치	2163743	Diamond Cup 180/7" P (6) univ

범용 진공 청소기

VC 40-U(M) / VC 20-U

2 3 3

기술제원	VC 40-U(M)
전압	220 V
전력	1200 W
용기 용량	36 L
용수량	25 L
호스 직경	36 mm
호스 길이	5000 mm

유선 앵글 그라인더

AG 100-8S /
DG-EX 100/4"

1 3 3

기술제원	AG 100-8S
파워	850W
RPM (분당 회전수)	11,500
스핀들 직경	M10
길이 (mm)	284
그립 사이즈 (mm)	204
안전 커버	세미 오토 (나사 필요 X)(105 mm)
연관품목	
4" SP 연질 절삭디스크	4" UP 보급형 절삭디스크
4" SP 경질 절삭디스크	4" 컵휠
4"후렉시블 연마석	

콘크리트 면처리

브레이커

TE 500-X

2 3 3

인기제품

기술제원	TE 500-X(3세대)
전력	1,250 W
무게	4.8 kg
단일 타격에너지	7.5 J
분당 타격수	3,228 회/분
크기	419 x 105 x 240 mm
척 종류	육각(HEX)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착 가능

4인치 절삭 디스크 보급형

4인치 절삭 디스크 고급형(연질)

인기제품

제품번호	제품명
2066528	AC-D 105 x 1.3 x 9.53mm SP(50)

유선 앵글 그라인더

AG 100-8S

기술제원	AG 100-8S
파워	850W
RPM (분당 회전수)	11,500
스핀들 직경	M10
길이 (mm)	284
그립 사이즈 (mm)	204
안전 커버	세미 오토 (나사 필요 X)(105 mm)
연관품목	
4" SP 연질 절삭디스크	4" UP 보급형 절삭디스크
4" SP 경질 절삭디스크	4" 컵휠
4"후렉시블 연마석	

습식방수공사

견출 / 단열

공정	주요 제품 1	주요 제품 2	주요 제품 3

신축 줄눈 (바닥, 옥상)

주요 제품 1: 휴대용 가스톱

DSH 900-X 40

기술제원	DSH 900-X 40
엔진 용량	87 cm³
파워	4.3 kW
날 직경	16"(400 mm)
최대 커팅 깊이	150 mm
손잡이 진동 [앞/뒤] [ISO 19432]	5.2 m/s²
무게	12.4 kg
소모품 연결 직경	20 mm / 1 inch
크기	856 x 261 x 466 mm

주요 제품 2: 다이아몬드 커팅디스크

EQD SPC 400/25

	제품번호	제품명
16인치	2117978	다이아몬드 디스크 EQD SPX 400/25 universal
	2117979	다이아몬드 디스크 EQD SPX 400/25 (6) universal

단열재 타정 고정

주요 제품 1: 단열재 고정용 가스 타정공구

GX-IE

2 3 3

기술제원	GX-IE
타정속도	시간당 최대 800발
배터리 전압	12 V
파워	100 J
무게	3.4 kg
크기	550 x 111 x 354 mm
화스너 길이	25 - 200mm
석고보드용	(X-IE G) 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200mm

주요 제품 2: 일반용 폴리우레탄폼

CF-I 65 ECO

인기제품

기술제원	CF-I 65 ECO
종류	1액형 폴리우레탄 폼
난연 등급	B2
용량	750 ml / 1000 ml
발포량	최대 65L
표면 경화시간	10 분
절단 가능시간	25 분
열전도율 (KS L 9016)	0.031 W/m·K 이하
밀도	20 kg / m3 이상
차음성	59 dB
시공 가능 온도	-5 °C ~ 30 °C
저항 가능 온도	-30 °C ~ 80 °C
유통기한	12 개월

단열재 칼블럭 앙카 고정

주요 제품 1: 충전 로타리 함마드릴

TE 6-A22 / TE 4-A22

2 3 3

기술제원	TE 6-A22
배터리 전압	22 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion (114.4 Wh)
무게 (배터리 척 포함)	3.7 kg
단일 타격 에너지	2.5 J
분당 타격수	5100 회/분
분당 회전수	1050 RPM
크기	367 x 92 x 201 mm

주요 제품 2: 함마 드릴 비트(8 ~ 15mm)

TE-CX BIT

SDS plus

주요 제품 3: 충전 드라이버/렌치

SID 4-A22 / SF 6H-A22

1 3 3

기술제원	SID 4-A22
배터리 전압	22 V
배터리 용량	2.6 Ah Li-ion 5.2 Ah Li-ion
무부하 회전속도	100 / 1,500 / 2,700 RPM(3단)
최대토크(연모재/강모재)	60 Nm / 110 Nm / 194 Nm
척	1/4" 육각 소켓
무게	1.4 kg
크기	147 x 93 x 224 mm
파워조절	전자식

구조물 해체

완전 철거 / 보강

공정	주요 제품 1	주요 제품 2	주요 제품 3

비계 설치용 바닥 지지대 앵커 고정

충전 콤비 함마드릴

TE 30-A36 / TE 6-A36

2년 무상 수리 서비스 · 3개월 수리 보증 서비스 · 3일 수리 기간 보증 서비스

기술제원	TE 30-A36
최적천공직경 범위 (콘크리트)	10 ~ 24 mm
배터리 전압	36 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion (114.4 Wh)
전력	950 W
무게(배터리 척 포함)	5.1 kg
단일 타격에너지	3.6 J
분당 타격수	4,500 회/분
분당 회전수	850 RPM
배터리 타입	리튬이온
척 종류	TE-C(SDS 플러스)
작업자 보호	ATC 장착

함마 드릴 비트(8 ~ 15mm)

TE-CX BIT

SDS plus

스크류 앵커

HUS 3 / HSA



제품명	표준 천공깊이 (mm)
HUS3-H 8x55 5/-/-	50
HUS3-H 8x65 15/5/-	60
HUS3-H 8x75 25/15/5	70
HUS3-H 10x70 15/-/-	85
HUS3-H 10x80 25/5/-	85
HUS3-H 10x90 35/15/5	85
HUS3-H 14x74 10/-/-	95
HUS3-H 14x100 35/15/-	95

배관 및 케이블 트레이 해체

충전 컷쏘

SR 6-A22

1년 무상 수리 서비스 · 3개월 수리 보증 서비스 · 3일 수리 기간 보증 서비스

기술제원	SR 6-A22
배터리 전압	22 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion
무부하 회전속도	2,600 회
진동 감소 장치	AVR시스템 탑재 (Active Vibration Reduction)
무게	3.6 kg
크기	492 x 96 x 196 mm
먼제제거기 가능	DRS (청소기 사용가능)

유선 앵글 그라인더

AG 100-8S / AC-D 105X1.3X9.53 SP

1년 무상 수리 서비스 · 3개월 수리 보증 서비스 · 3일 수리 기간 보증 서비스

기술제원	AG 100-8S
파워	850W
RPM (분당 회전수)	11,500
스핀들 직경	M10
길이 (mm)	284
그립 사이즈 (mm)	204
안전 커버	세미 오토 (나사 필요 X)(105 mm)
연관품목	
4" SP 연질 절삭디스크	4" UP 보급형 절삭디스크
4" SP 경질 절삭디스크	4" 컵휠
4"후렉시블 연마석	

컷쏘날

RECIP SAW BLADE



콘크리트 철근 분리

브레이커

TE 1000-AVR

2년 무상 수리 서비스 · 3개월 수리 보증 서비스 · 3일 수리 기간 보증 서비스

인기제품

기술제원	TE 1000-AVR
전력	1,750 W
무게	12.5 kg
단일 타격에너지	26 J
분당 타격수	1,950 회/분
크기	700 x 138 x 230 mm
척 종류	TE-S
먼지제거기 장착	DRS-B 장착 가능
진동감쇄기능	AVR 장착

브레이커

TE 500-X(3세대)

2년 무상 수리 서비스 · 3개월 수리 보증 서비스 · 3일 수리 기간 보증 서비스

인기제품

기술제원	TE 500-X(3세대)
전력	1,250 W
무게	4.8 kg
단일 타격에너지	7.5 J
분당 타격수	3,228 회/분
크기	419 x 105 x 240 mm
척 종류	육각(HEX)
먼지제거기 장착	DRS-B 장착가능

충전 컷쏘

SR 6-A22

1년 무상 수리 서비스 · 3개월 수리 보증 서비스 · 3일 수리 기간 보증 서비스

기술제원	SR 6-A22
배터리 전압	22 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion
무부하 회전속도	2,600 회
진동 감소 장치	AVR시스템 탑재 (Active Vibration Reduction)
무게	3.6 kg
크기	492 x 96 x 196 mm
먼제제거기 가능	DRS (청소기 사용가능)

철근정착

케미컬 앵커 (330ml)

HIT-RE 500 V3 / HIT-HY 200 / HVU 2

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-5℃ ~ -1℃	2시간	168시간
0℃ ~ 4℃	2시간	48시간
5℃ ~ 9℃	2시간	24시간
10℃ ~ 14℃	1.5시간	16시간
15℃ ~ 19℃	1시간	12시간
20℃ ~ 24℃	30분	7시간
25℃ ~ 29℃	20분	6시간
30℃ ~ 34℃	15분	5시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

콤비 함마드릴

TE 60-AVR/ATC

2년 무상 수리 서비스 · 3개월 수리 보증 서비스 · 3일 수리 기간 보증 서비스

인기제품

기술제원	TE 60-AVR/ATC
최적천공직경 범위 (콘크리트)	20 ~ 32 mm
전력	1,350 W
모드 (2모드)	함마드릴링, 치즐링
무게	7.8 kg
단일 타격 에너지	7.8 J
분당 타격수	2,350 회/분
분당 회전수	340 RPM
크기	493 x 115 x 293 mm
척 종류	TE-Y(SDS 막스)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능
진동감쇄기능	AVR 장착
작업자 보호	ATC 장착

할로우 드릴 비트 (16~35mm)

TE-YD BIT

SDS max

인기제품

구조물 해체

부분 철거

공정 | 주요 제품 1 | 주요 제품 2 | 주요 제품 3

신설 개구부 연속 천공

주요 제품 1

다이아몬드 코어드릴

DD 350 CA / DD 200

2 3 3

인기제품

기술제원	DD 350 CA
전압	220 V
전력	3600 W
천공 범위	52 ~ 500 mm
모터 방식	고주파 모터
기어 방식	10단, 전자식
무게	35 kg(모터+스탠드)
크기	450 x 195 x 315 mm
건, 습식 타입	습식
최대 천공 깊이	450 mm

주요 제품 2

3 PCS CORE BIT

인기제품

주요 제품 3

플러쉬 앵커

HKV / HDI-P / HKD

제품명	내부 나사직경	천공깊이 (mm)
플러쉬 앵커 HKV 3/8"x30 (700) BULK	3/8"	35
플러쉬 앵커 HKV 1/2"x50 (350) BULK	1/2"	55

배관 및 케이블 트레이 개구부 천공

주요 제품 1

다이아몬드 코어드릴

DD 160 / DD 200

2 3 3

인기제품

기술제원	DD 160
배터리 전압	220 V
전력	2200 W
천공 범위	25 ~ 202 mm
무부하 회전속도	1단 - 420 RPM, 2단 - 700 RPM 3단 - 1570 RPM
무게	18 kg(모터+스탠드)
크기	450 x 195 x 315 mm
건, 습식 타입	습식
최대 천공 깊이	450 mm

주요 제품 2

3 PCS CORE BIT

인기제품

주요 제품 3

앵커

HDI-P / HKD



제품명	내부 나사직경	천공깊이 (mm)
앵커 HDI-P	3/8"	20 (3.4")

벽체 및 바닥 절단

주요 제품 1

휴대용 가스톱

DSH 900-X 40

기술제원	DSH 900-X 40
엔진 용량	87 cm³
파워	4.3 kW
날 직경	16"(400 mm)
최대 커팅 깊이	150 mm
손잡이 진동 [앞/뒤] [ISO 19432]	5.2 m/s^2
무게	12.4 kg
소모품 연결 직경	20 mm / 1 inch
크기	856 x 261 x 466 mm

주요 제품 2

다이아몬드 커팅디스크

EQD SPC 400/25



	제품번호	제품명
16인치	2117978	다이아몬드 디스크 EQD SPX 400/25 universal
	2117979	다이아몬드 디스크 EQD SPX 400/25 (6) universal

바닥 콘크리트 파쇄

주요 제품 1

브레이커

TE 2000-AVR / TE 1000-AVR

2 3 3

인기제품

기술제원	TE 2000-AVR
전력	2,100 W
무게	14.5kg
단일 타격에너지	35 J
분당 타격수	1,800 회/분
크기	731 x 574 x 146 mm
척 종류	TE-S
먼지제거기 장착	DRS-B 장착가능
진동감쇄기능	AVR 장착

주요 제품 2

포인트 치즐 & 플랫 치즐

CHISEL

척 구분		척 구분	
SDS Plus척		S척	
SDS Max척		육각척	

구조물 해체

부분 철거 / 교량 부분 철거

공정	주요 제품 1	주요 제품 2	주요 제품 3

벽체 콘크리트 파쇄

주요 제품 1

브레이커

TE 1000-AVR / TE 700 AVR

2 3 3

인기제품

기술제원	TE 1000-AVR
전력	1,750 W
무게	12.5 kg
단일 타격에너지	26 J
분당 타격수	1,950 회/분
크기	700 x 138 x 230 mm
척 종류	TE-S
먼지제거기 장착	DRS-B 장착 가능
진동감쇄기능	AVR 장착

주요 제품 2

포인트 치즐 & 플랫 치즐

CHISEL

척 구분		척 구분	
SDS Plus척		S척	
SDS Max척		육각척	

주요 제품 3

브레이커

TE 500-X(3세대)

2 3 3

인기제품

기술제원	TE 500-X(3세대)
전력	1,250 W
무게	4.8 kg
단일 타격에너지	7.5 J
분당 타격수	3,228 회/분
크기	419 x 105 x 240 mm
척 종류	육각(HEX)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능

기존 설치물 철거 (배관, 덕트, 창틀, 문틀,타일 등)

주요 제품 1

충전 컷쏘

SR 6-A22

1 3 3

기술제원	SR4-A22
배터리 전압	22 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion
무부하 회전속도	2,600 회
진동 감소 장치	AVR시스템 탑재 (Active Vibration Reduction)
무게	3.6 kg
크기	492 x 96 x 196 mm
먼제제거기 가능	DRS (청소기 사용가능)

주요 제품 2

유선 앵글 그라인더

AG 100-8S / AC-D 105X1.3X9.53 SP

1 3 3

기술제원	AG 100-8S
파워	850W
RPM (분당 회전수)	11,500
스핀들 직경	M10
길이 (mm)	284
그립 사이즈 (mm)	204
안전 커버	세미 오토 (나사 필요 X)(105 mm)
연관품목	
4" SP 연질 절삭디스크	4" UP 보급형 절삭디스크
4" SP 경질 절삭디스크	4" 컵휠
4"후렉시블 연마석	

주요 제품 3

충전 드라이버/렌치

SID 4-A22

1 3 3

기술제원	SID 4-A22
배터리 전압	22 V
배터리 용량	2.6 Ah Li-ion 5.2 Ah Li-ion
무부하 회전속도	100 / 1,500 / 2,700 RPM(3단)
최대토크(연모재/강모재)	60 Nm / 110 Nm / 194 Nm
척	1/4" 육각 소켓
무게	1.4 kg
크기	147 x 93 x 224 mm
파워조절	전자식

공장 기계장비 및 배관 해체

주요 제품 1

충전 임팩트 렌치

SIW 22T-A

1 3 3

기술제원	SIW 22T-A
배터리 전압	22 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion
무부하 회전속도	2,000 RPM
최대토크 (연모재/강모재)	450 Nm
토크 조절	2 Nm ~ 12 Nm, 15단계
척	1/2" & 3/4" 사각 드라이브 (택1)
무게	3.0 kg
크기	232 x 94 x 258 mm

주요 제품 2

충전 컷쏘

SR 6-A22

1 3 3

기술제원	SR4-A22
배터리 전압	22 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion
무부하 회전속도	2,600 회
진동 감소 장치	AVR시스템 탑재 (Active Vibration Reduction)
무게	3.6 kg
크기	492 x 96 x 196 mm
먼제제거기 가능	DRS (청소기 사용가능)

주요 제품 3

컷쏘날

RECIP SAW BLADE



노후 교량 콘크리트 상판 철거

주요 제품 1

다이아몬드 코어드릴

DD 350 CA / DD 200

2 3 3

인기제품

기술제원	DD 350 CA
전압	220 V
전력	3600 W
천공 범위	52 ~ 500 mm
모터 방식	고주파 모터
기어 방식	10단, 전자식
무게	35 kg(모터+스탠드)
크기	450 x 195 x 315 mm
건, 습식 타입	습식
최대 천공 깊이	450 mm

주요 제품 2

3 PCS CORE BIT

인기제품

토공사 (터파기)

철근정착 / 옹벽 거푸집 설치 / 가설빔 설치및 해체

공정 | 주요 제품 1 | 주요 제품 2 | 주요 제품 3

슬러리월 철근정착

주요 제품 1: 케미컬 앵커 (330ml)

HIT-RE 500 V3 /
HIT-HY 200 / HVU 2

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-5°C ~ -1°C	2시간	168시간
0°C ~ 4°C	2시간	48시간
5°C ~ 9°C	2시간	24시간
10°C ~ 14°C	1.5시간	16시간
15°C ~ 19°C	1시간	12시간
20°C ~ 24°C	30분	7시간
25°C ~ 29°C	20분	6시간
30°C ~ 34°C	15분	5시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조
※ 습식지역

주요 제품 2: 케미컬 앵커 (330ml)

HIT-HY 200 /
HIT-RE 500 V3 / HVU 2

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-10°C ~ -5°C	3시간	20시간
-4°C ~ -0°C	2시간	8시간
1°C ~ 5°C	1시간	4시간
6°C ~ 10°C	40분	2.5시간
11°C ~ 20°C	15분	1.5시간
21°C ~ 30°C	9분	1시간
31°C ~ 40°C	6분	1시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조
※ 건식지역

주요 제품 3: 콤비 함마드릴

TE 60-AVR/ATC /
TE 70-ATC/AVR

2 3 3

인기제품

기술제원	TE 60-AVR/ATC
최적천공직경 범위(콘크리트)	20 ~ 32 mm
전력	1,350 W
모드 (2모드)	함마드릴링, 치즐링
무게	7.8 kg
단일 타격 에너지	7.8 J
분당 타격수	2,350 회/분
분당 회전수	340 RPM
크기	493 x 115 x 293 mm
척 종류	TE-Y(SDS 맥스)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능
진동감쇄기능	AVR 장착
작업자 보호	ATC 장착

벽체 거푸집 및 테두리보 설치

주요 제품 1: 안전 스터드 앵커

HSA (벽) / HIT-HY 200 (벽)



인기제품

제품명	나사직경	천공깊이
M10 x 98	10	95
M12 x 100	12	122
M12 x 115	12	122
M16 x 137	16	140
M20 x 170	20	170

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

주요 제품 2: 스크류 앵커

HUS 3



제품명	표준 천공깊이 (mm)
HUS3-H 8x55 5/-/-	50
HUS3-H 8x65 15/5/-	60
HUS3-H 8x75 25/15/5	70
HUS3-H 10x70 15/-/-	85
HUS3-H 10x80 25/5/-	85
HUS3-H 10x90 35/15/5	85
HUS3-H 14x74 10/-/-	95
HUS3-H 14x100 35/15/-	95

주요 제품 3: 충전 콤비 함마드릴

TE 30-A36

2 3 3

기술제원	TE 30-A36
최적천공직경 범위(콘크리트)	10 ~ 24 mm
배터리 전압	36 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion (114.4 Wh)
전력	950 W
무게(배터리 척 포함)	5.1 kg
단일 타격에너지	3.6 J
분당 타격수	4,500 회/분
분당 회전수	850 RPM
배터리 타입	리튬이온
척 종류	TE-C(SDS 플러스)
작업자 보호	ATC 장착
먼지제거기 장착	DRS-D 사용가능

흙막이용 가설빔(스트럿) 설치 및 해체

주요 제품 1: 충전 임팩트 렌치

SIW 22T-A

1 3 3

기술제원	SIW 22T-A
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	B22 / 5.2 Ah Li-ion
무부하 회전속도	2,000 RPM
최대토크 (연모재/강모재)	450 Nm
토크 조절	2 Nm ~ 12 Nm, 15단계
척	1/2" & 3/4" 사각 드라이브 (택1)
무게	3.0 kg
크기	232 x 94 x 258 mm

주요 제품 2: 다방향 그린라인레이저

PM 40-MG

2 3 3

기술제원	PM 40-MG
레이저 빔 색상	그린
측정범위	20 m(50 m 리시버사용)
라인 수	3 L (360°)
정확도	+/- 2 mm at 10 m
자동보정기능	+/- 3°
레이저 등급	510 nm, Class 2
전원	Li-ion 12 V
배터리 수명	Li-ion : 8 h (all lines on)
작동온도	-10 °C ~ 40 °C
IP 보호등급	IP 54
크기	140 x 140 x 216 mm

주요 제품 3: 레이저 거리 측정기

PD-E

2 3 3

기술제원	PD-E
측정 범위	0 ~ 200 m
정확도	± 1.5 mm
메모리 기능	30개 마지막 치수
레이저 등급	635 nm Class 2
전원	AAA 배터리 2개
배터리 수명	최대 5,000회 측정
작동 온도	-10 ℃ ~ 50 ℃
IP 보호등급	IP 65
무게	165 g(배터리 포함)
크기	129 x 60 x 28 mm

부대 토목

상하수도 흄관 설치 / 경계석 설치

공정	주요 제품 1	주요 제품 2	주요 제품 3

상하수도용 콘크리트 흄관 매립시 터파기 레벨링

주요 제품 1: 회전 레이저

PR 3-HVSG

기술제원	PR 3-HVSG
레이저 빔 색상	그린
측정범위	2 - 150m(직경)
정확도	+/- 1mm at 10m
자동보정기능	+/- 5º
레이저 등급	510 - 530nm, Class 2
전원	Li-ion 12V
배터리 수명	Li-ion : 16h
작동 온도	-10ºC ~ 50ºC
IP 보호등급	IP 64
무게	2.4 kg
크기	200 x 200 x 246 mm

주요 제품 2: 회전 레이저

PR 2-HS A12

2 3 3

기술제원	PR 2-HS A12
레이저 빔 색상	레드
측정범위	2 - 600 m(직경)
정확도	+/- 0.5 mm at 10 m
자동보정기능	+/- 5°
레이저 등급	620 - 690 nm, Class 2
전원	Li-ion 12 V
배터리 수명	Li-ion : 16 h
작동온도	-20 °C ~ 50 °C
IP 보호등급	IP 66
무게	2.4 kg
크기	200 x 200 x 246 mm

상하수도 콘크리트 흄관 절단

주요 제품 1: 휴대용 가스톱

DSH 900-X 40

기술제원	DSH 900-X 40
엔진 용량	87 cm³
파워	4.3 kW
날 직경	16"(400 mm)
최대 커팅 깊이	150 mm
손잡이 진동 [앞/뒤] [ISO 19432]	5.2 m/s²
무게	12.4 kg
소모품 연결 직경	20 mm / 1 inch
크기	856 x 261 x 466 mm

주요 제품 2: 브레이커

TE 700-AVR

2 3 3

인기제품

기술제원	TE 700-AVR
전력	1,300 W
무게	7.9 kg
단일 타격에너지	11.5 J
분당 타격수	2,760 회/분
크기	564 x 125 x 248 mm
척 종류	TE-Y(SDS맥스)
먼지제거기 장착	DRS-B 장착 가능
진동감쇄기능	AVR 장착

주요 제품 3: 브레이커

TE 1000-AVR

2 3 3

인기제품

기술제원	TE 1000-AVR
전력	1,750 W
무게	12.5 kg
단일 타격에너지	26 J
분당 타격수	1,950 회/분
크기	700 x 138 x 230 mm
척 종류	TE-S
먼지제거기 장착	DRS-B 장착 가능
진동감쇄기능	AVR 장착

경계석 절단

주요 제품 1: 휴대용 가스톱

DSH 900-X 40

기술제원	DSH 900-X 40
엔진 용량	87 cm³
파워	4.3 kW
날 직경	16"(400 mm)
최대 커팅 깊이	150 mm
손잡이 진동 [앞/뒤] [ISO 19432]	5.2 m/s²
무게	12.4 kg
소모품 연결 직경	20 mm / 1 inch
크기	856 x 261 x 466 mm

주요 제품 2: 다이아몬드 커팅디스크

EQD SPC 400/25

	제품번호	제품명
16인치	2117978	다이아몬드 디스크 EQD SPX 400/25 universal
	2117979	다이아몬드 디스크 EQD SPX 400/25 (6) universal

석공사

석재 마감재 수직수평도 / 석재 하지철물 고정 / 석재 앵커 / 외단열재 고정

공정 | 주요 제품 1 | 주요 제품 2 | 주요 제품 3

석재 마감용 하지 철물 브라켓 수직수평도 측정

회전 레이저

PR 3-HVSG

기술제원	PR 3-HVSG
레이저 빔 색상	그린
측정범위	2 - 150m(직경)
정확도	+/- 1mm at 10m
자동보정기능	+/- 5º
레이저 등급	510 - 530nm, Class 2
전원	Li-ion 12V
배터리 수명	Li-ion : 16h
작동 온도	-10ºC ~ 50ºC
IP 보호등급	IP 64
무게	2.4 kg
크기	200 x 200 x 246 mm

회전 레이저

PR 2-HS A12

2 3 3

기술제원	PR 2-HS A12
레이저 빔 색상	레드
측정범위	2 - 600 m(직경)
정확도	+/- 0.5 mm at 10 m
자동보정기능	+/- 5°
레이저 등급	620 - 690 nm, Class 2
전원	Li-ion 12 V
배터리 수명	Li-ion : 16 h
작동온도	-20 °C ~ 50 °C
IP 보호등급	IP 66
무게	2.4 kg
크기	200 x 200 x 246 mm

석재 마감용 일반 하지철물 고정

안전 스터드 앵커

HSA

인기제품

제품명	나사직경	천공깊이
M10 x 98	10	95
M12 x 100	12	122
M12 x 115	12	122
M16 x 137	16	140
M20 x 170	20	170

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

케미컬 앵커 (330ml)

HIT-HY 200 /
HIT-RE 500 V3 / HVU 2

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-10°C ~ -5°C	3시간	20시간
-4°C ~ -0°C	2시간	8시간
1°C ~ 5°C	1시간	4시간
6°C ~ 10°C	40분	2.5시간
11°C ~ 20°C	15분	1.5시간
21°C ~ 30°C	9분	1시간
31°C ~ 40°C	6분	1시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

함마 드릴 비트(8 ~ 15mm)

TE-CX BIT

SDS plus

석재 마감용 스테인레스 하지 철물 고정

충전 로타리 함마드릴

TE 6-A22

2 3 3

기술제원	TE 6-A22
배터리 전압	22 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion (114.4 Wh)
무게 (배터리 척 포함)	3.7 kg
단일 타격 에너지	2.5 J
분당 타격수	5100 회/분
분당 회전수	1050 RPM
크기	367 x 92 x 201 mm

함마 드릴 비트(8 ~ 15mm)

TE-CX BIT

SDS plus

안전 스터드 앵커

HSA-R

제품명	나사직경	천공깊이
M8 x 70 20/10/-	8	54
M10 x 83 20/10/-	10	65
M12 x 100 20/5/-	12	87
M12 x 115 35/20/-	12	87
M16 x 137 40/25/-	16	100
M20 x 170 55/30/15	20	123

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

외단열재 고정

단열재 고정용 가스 타정공구

GX-IE

2 3 3

기술제원	GX-IE
타정속도	시간당 최대 800발
배터리 전압	12 V
파워	100 J
무게	3.4 kg
크기	550 x 111 x 354 mm
화스너 길이	25 - 200mm
석고보드용	(X-IE G) 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200mm

일반용 폴리우레탄폼

CF-I 65 ECO

기술제원	CF-I 65 ECO
종류	1액형 폴리우레탄 폼
난연 등급	B2
용량	750 ml / 1000 ml
발포량	최대 65L
표면 경화시간	10 분
절단 가능시간	25 분
열 전도율 (KS L 9016)	0.031 W/m·K 이하
밀도	20 kg / m3 이상
차음성	59 dB
시공 가능 온도	-5 °C ~ 30 °C
저항 가능 온도	-30 °C ~ 80 °C
유통기한	12 개월

건축물 보수 보강

콘크리트 안전 점검 / 부분 철거 / 내부 인테리어 철거 / 기초 매트 보강

공정 | 주요 제품 1 | 주요 제품 2 | 주요 제품 3

콘크리트 피복두께 및 철근배근 점검

페로스캔 시스템

PS 250

기술제원	PS 250
깊이 정확도	0.2 ~ 70 m
위치 정확도	±1.5 mm
배터리 타입	최대 2회 측정값
배터리 수명 (NiMH)	635 nm Class 2
작동 온도 범위	AAA 배터리 2개
IP 보호 등급	최대 8,000회 측정
무게 (스캐너)	-10 ℃ ~ 50 ℃
무게 (모니터)	IP 55
크기 (스캐너)	100 g(배터리 포함)
크기 (모니터)	164 x 33 x 21 mm

레이저 거리 측정기

PD-E

기술제원	PD-E
측정 범위	0 ~ 200 m
정확도	± 1.5 mm
메모리 기능	30개 마지막 치수
레이저 등급	635 nm Class 2
전원	AAA 배터리 2개
배터리 수명	최대 5,000회 측정
작동 온도	-10 ℃ ~ 50 ℃
IP 보호등급	IP 65
무게	165 g(배터리 포함)
크기	129 x 60 x 28 mm

콘크리트 파쇄 및 컷팅

브레이커

TE 500-X(3세대)

기술제원	TE 500-X(3세대)
전력	1,250 W
무게	4.8 kg
단일 타격에너지	7.5 J
분당 타격수	3,228 회/분
크기	419 x 105 x 240 mm
척 종류	육각(HEX)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능

휴대용 가스톱

DSH 900-X 40

기술제원	DSH 900-X 40
엔진 용량	87 cm³
파워	4.3 kW
날 직경	16"(400 mm)
최대 커팅 깊이	150 mm
손잡이 진동 [앞/뒤] [ISO 19432]	5.2 m/s²
무게	12.4 kg
소모품 연결 직경	20 mm / 1 inch
크기	856 x 261 x 466 mm

브레이커

TE 1000-AVR

인기제품

기술제원	TE 1000-AVR
전력	1,750 W
무게	12.5 kg
단일 타격에너지	26 J
분당 타격수	1,950 회/분
크기	700 x 138 x 230 mm
척 종류	TE-S
먼지제거기 장착	DRS-B 장착 가능
진동감쇄기능	AVR 장착

컷팅 및 절단

컷쏘날

RECIP SAW BLADE



충전 컷쏘

SR 6-A22

기술제원	SR4-A22
배터리 전압	22 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion
무부하 회전속도	2,600 회
진동 감소 장치	AVR시스템 탑재 (Active Vibration Reduction)
무게	3.6 kg
크기	492 x 96 x 196 mm
먼제제거기 가능	DRS (청소기 사용가능)

충전 앵글 그라인더

AG 125-A22

기술제원	AG 125-A22
배터리 전압	22 V
배터리 용량	5.2 Ah Li-ion
무부하 회전속도	9,500 RPM
최대작업능력	35 mm
최대 디스크 직경	125 mm
무게	2.7 kg
크기	351 x 93 x 131 mm
스핀들	M14

철근 정착

케미컬 앵커 (330ml)

HIT-RE 500 V3 /
HIT-HY 200 / HVU 2

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-5°C ~ -1°C	2시간	168시간
0°C ~ 4°C	2시간	48시간
5°C ~ 9°C	2시간	24시간
10°C ~ 14°C	1.5시간	16시간
15°C ~ 19°C	1시간	12시간
20°C ~ 24°C	30분	7시간
25°C ~ 29°C	20분	6시간
30°C ~ 34°C	15분	5시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

콤비 함마드릴

TE 60-AVR/ATC
TE 70-ATC/AVR

인기제품

기술제원	TE 60-AVR/ATC
최적천공직경 범위 (콘크리트)	20 ~ 32 mm
전력	1,350 W
모드 (2모드)	함마드릴링, 치즐링
무게	7.8 kg
단일 타격 에너지	7.8 J
분당 타격수	2,350 회/분
분당 회전수	340 RPM
크기	493 x 115 x 293 mm
척 종류	TE-Y(SDS 막스)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능
진동감쇄기능	AVR 장착
작업자 보호	ATC 장착
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능

할로우 드릴 비트 (16~35mm)

TE-YD BIT / VC 20-U

SDS max

인기제품

고객 서비스 통합 상담실(수리 서비스 포함) **080-220-2000**

건축물 보수 보강

지반 보강 / 균열 콘크리트 보수 / 신구 콘크리트 합벽

공정	주요 제품 1	주요 제품 2	주요 제품 3

마이크로 파일 정착 플레이트 고정

주요 제품 1 — 케미컬 앵커 (330ml)

HIT-RE 500 V3 / HIT-C (8.8G)

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-5℃ ~ -1℃	2시간	168시간
0℃ ~ 4℃	2시간	48시간
5℃ ~ 9℃	2시간	24시간
10℃ ~ 14℃	1.5시간	16시간
15℃ ~ 19℃	1시간	12시간
20℃ ~ 24℃	30분	7시간
25℃ ~ 29℃	20분	6시간
30℃ ~ 34℃	15분	5시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

주요 제품 2 — 콤비 함마드릴

TE 70-ATC/AVR

2 3 3

인기제품

기술제원	TE 70-ATC/AVR
최적천공직경범위(콘크리트)	20 ~ 40 mm
전력	1,800 W
모드 (2모드)	함마드릴링, 치즐링
무게	9.5 kg
단일 타격에너지	11.5 J
분당 타격수	2,760 회/분
분당 회전수	360 RPM
크기	540 x 125 x 324 mm
척 종류	TE-Y(SDS 막스)
진동감쇄기능	AVR 장착
작업자 보호	ATC 장착
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능

주요 제품 3 — 할로우 드릴 비트 (16~35mm)

TE-YD BIT / VC 20-U

SDS max

인기제품

균열 콘크리트 컷팅 및 페카 작업

주요 제품 1 — 유선 앵글 그라인더

AG 100-8S

1 3 3

기술제원	AG 100-8S
파워	850W
RPM (분당 회전수)	11,500
스핀들 직경	M10
길이 (mm)	284
그립 사이즈 (mm)	204
안전 커버	세미 오토 (나사 필요 X)(105 mm)
연관품목	
4” SP 연질 절삭디스크	4” UP 보급형 절삭디스크
4” SP 경질 절삭디스크	4” 컵휠
4”후렉시블 연마석	

주요 제품 2 — 로타리 함마드릴

TE 3-ML

1 3 3

기술제원	TE 3-ML
전력	800 W
무게	3 kg
단일 타격에너지	2.1 J
분당 타격수	5,100 회/분
크기	377 x 88 x 204 mm
척 종류	TE-C(SDS플러스)
퀵릴리스척교환여부	교환 가능(클릭척 분리형)

노후 콘크리트 치핑

주요 제품 1 — 브레이커

TE 500-X

2 3 3

인기제품

기술제원	TE 500-X(3세대)
전력	1,250 W
무게	4.8 kg
단일 타격에너지	7.5 J
분당 타격수	3,228 회/분
크기	419 x 105 x 240 mm
척 종류	육각(HEX)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능

주요 제품 2 — 포인트 치즐 & 플랫 치즐

CHISEL

척 구분		척 구분	
SDS Plus척		S척	TE-S 22
SDS Max척	TE-Y 18 SDS max	육각척	17

주요 제품 3 — 다이아몬드 컵휠

DG-CW 100/15 P (벽)

	제품번호	제품명
4인치	2156233	Diamond cup wheel DG-CW 100/15 P (2) univ
	2163740	Diamond Cup 180/7" P (2) univ
7인치	2163743	Diamond Cup 180/7" P (6) univ

기둥, 벽, 슬라브 확장용 철근 정착

주요 제품 1 — 케미컬 앵커 (330ml)

HIT-HY 200 /
HIT-RE 500 V3 / HVU 2

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-10℃ ~ -5℃	3시간	20시간
-4℃ ~ -0℃	2시간	8시간
1℃ ~ 5℃	1시간	4시간
6℃ ~ 10℃	40분	2.5시간
11℃ ~ 20℃	15분	1.5시간
21℃ ~ 30℃	9분	1시간
31℃ ~ 40℃	6분	1시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

주요 제품 2 — 케미컬 앵커 (330ml)

HIT-RE 500 V3 /
HIT-HY 200 / HVU 2

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-5℃ ~ -1℃	2시간	168시간
0℃ ~ 4℃	2시간	48시간
5℃ ~ 9℃	2시간	24시간
10℃ ~ 14℃	1.5시간	16시간
15℃ ~ 19℃	1시간	12시간
20℃ ~ 24℃	30분	7시간
25℃ ~ 29℃	20분	6시간
30℃ ~ 34℃	15분	5시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

주요 제품 3 — 콤비 함마드릴

TE 60-AVR/ATC / TE 30

2 3 3

인기제품

기술제원	TE 60-AVR/ATC
최적천공직경 범위 (콘크리트)	20 ~ 32 mm
전력	1,350 W
모드 (2모드)	함마드릴링, 치즐링
무게	7.8 kg
단일 타격 에너지	7.8 J
분당 타격수	2,350 회/분
분당 회전수	340 RPM
크기	493 x 115 x 293 mm
척 종류	TE-Y(SDS 막스)
진동감쇄기능	AVR 장착
작업자 보호	ATC 장착
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능

건축물 보수 보강

보,기둥 철판 보강 / 보및 슬라브 빔 보강 / 빔 기둥 설치

공정	주요 제품 1	주요 제품 2	주요 제품 3

보강 부위 면갈이 및 치핑

주요 제품 1: 브레이커

TE 500-X(3세대)

2년 무상 수리 서비스 · 3개월 수리 보증 서비스 · 3일 수리 기간 보증 서비스

인기제품

기술제원	TE 500-X(3세대)
전력	1,250 W
무게	4.8 kg
단일 타격에너지	7.5 J
분당 타격수	3,228 회/분
크기	419 x 105 x 240 mm
척 종류	육각(HEX)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능

주요 제품 2: 다이아몬드 컵휠

DG-CW 100/15 P

	제품번호	제품명
4인치	2156233	Diamond cup wheel DG-CW 100/15 P (2) univ
	2163740	Diamond Cup 180/7" P (2) univ
7인치	2163743	Diamond Cup 180/7" P (6) univ

주요 제품 3: 범용 진공 청소기

VC 40-U(M) / VC 20-U

2년 무상 수리 서비스 · 3개월 수리 보증 서비스 · 3일 수리 기간 보증 서비스

기술제원	VC 40-U(M)
전압	220 V
전력	1200 W
용기 용량	36 L
용수량	25 L
호스 직경	36 mm
호스 길이	5000 mm

철판 앵커 고정

주요 제품 1: 안전 스터드 앵커

HSA



제품명	나사직경	천공깊이
M10 x 98	10	95
M12 x 100	12	122
M12 x 115	12	122
M16 x 137	16	140
M20 x 170	20	170

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

주요 제품 2: 스크류 앵커

HUS 3 / HSV



제품명	표준 천공깊이 (mm)
HUS3-H 8x55 5/-/-	50
HUS3-H 8x65 15/5/-	60
HUS3-H 8x75 25/15/5	70
HUS3-H 10x70 15/-/-	85
HUS3-H 10x80 25/5/-	85
HUS3-H 10x90 35/15/5	85
HUS3-H 14x74 10/-/-	95
HUS3-H 14x100 35/15/-	95

주요 제품 3: 콤비 함마드릴

TE 30

2년 무상 수리 서비스 · 3개월 수리 보증 서비스 · 3일 수리 기간 보증 서비스

기술제원	TE 30
최적천공직경 범위 (콘크리트)	10 ~ 24 mm
전력	1,050 W
모드	함마드릴링
무게	4.1 kg
단일 타격 에너지	3.6 J
분당 타격수	4,500 회/분
분당 회전수	850 RPM
크기	361 x 113 x 225 mm
척 종류	TE-C(SDS 플러스)
먼지제거기 장착	DRS-D 사용가능

빔 플레이트 앵커 고정

주요 제품 1: 고하중 앵커

HSL-3 / HVU 2

인기제품

제품명	천공깊이 (mm)
HSL-3 M12/25	105
HSL-3 M16/25	125
HSL-3 M20/30	155
HSL-3 M24/30	180

주요 제품 2: 케미컬 앵커 (330ml)

HIT-RE 500 V3 / HIT-HY 200

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-5°C ~ -1°C	2시간	168시간
0°C ~ 4°C	2시간	48시간
5°C ~ 9°C	2시간	24시간
10°C ~ 14°C	1.5시간	16시간
15°C ~ 19°C	1시간	12시간
20°C ~ 24°C	30분	7시간
25°C ~ 29°C	20분	6시간
30°C ~ 34°C	15분	5시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

주요 제품 3: 콤비 함마드릴

TE 60-AVR/ATC / DD 30-W

2년 무상 수리 서비스 · 3개월 수리 보증 서비스 · 3일 수리 기간 보증 서비스

인기제품

기술제원	TE 60-AVR/ATC
최적천공직경 범위 (콘크리트)	20 ~ 32 mm
전력	1,350 W
모드 (2모드)	함마드릴링, 치즐링
무게	7.8 kg
단일 타격 에너지	7.8 J
분당 타격수	2,350 회/분
분당 회전수	340 RPM
크기	493 x 115 x 293 mm
척 종류	TE-Y(SDS 막스)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능
진동감쇄기능	AVR 장착
작업자 보호	ATC 장착

빔 플레이트 앵커 고정

주요 제품 1: 케미컬 앵커 (330ml)

HIT-RE 500 V3
HIT-HY 200 / HVU 2

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-5°C ~ -1°C	2시간	168시간
0°C ~ 4°C	2시간	48시간
5°C ~ 9°C	2시간	24시간
10°C ~ 14°C	1.5시간	16시간
15°C ~ 19°C	1시간	12시간
20°C ~ 24°C	30분	7시간
25°C ~ 29°C	20분	6시간
30°C ~ 34°C	15분	5시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

주요 제품 2: 케미컬 앵커 (330ml)

HIT-HY 200 /
HIT-RE 500 V3 / HVU 2

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-10°C ~ -5°C	3시간	20시간
-4°C ~ -0°C	2시간	8시간
1°C ~ 5°C	1시간	4시간
6°C ~ 10°C	40분	2.5시간
11°C ~ 20°C	15분	1.5시간
21°C ~ 30°C	9분	1시간
31°C ~ 40°C	6분	1시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

주요 제품 3: 앵커 롯드

HIT-C



제품명	강종	표준 천공깊이(mm)
M8 x 110	5.8G	80
M10 x 130	5.8G	90
M12 x 160	5.8G	110
M16 x 190	5.8G	125
M20 x 240	5.8G	170
M24 x 290	5.8G	210
M27 x 350	8.8G	240
M30 x 400	8.8G	270

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망

건축물 보수 보강

탄소섬유 보강 / 와이어 텐션 보강 / 하수암거 보수 /
교량 상판 콘크리트 철거

공정	주요 제품 1	주요 제품 2	주요 제품 3

빔 플레이트 앵커 고정

주요 제품 1: 다이아몬드 컵휠

DG-CW 100/15 P (벽) / 7인치 컵휠 (바닥)

인기제품

	제품번호	제품명
4인치	2156233	Diamond cup wheel DG-CW 100/15 P (2) univ
	2163740	Diamond Cup 180/7" P (2) univ
7인치	2163743	Diamond Cup 180/7" P (6) univ

주요 제품 2: 유선 앵글 그라인더

AG 100-8S

1 3 3

기술제원	AG 100-8S
파워	850W
RPM (분당 회전수)	11,500
스핀들 직경	M10
길이 (mm)	284
그립 사이즈 (mm)	204
안전 커버	세미 오토 (나사 필요 X)(105 mm)
연관품목	
4" SP 연질 절삭디스크	4" UP 보급형 절삭디스크
4" SP 경질 절삭디스크	4" 컵휠
4"후렉시블 연마석	

주요 제품 3: 범용 진공 청소기

VC 40-U(M) / VC 20-U

2 3 3

기술제원	VC 40-U(M)
전압	220 V
전력	1200 W
용기 용량	36 L
먼지 용량	40 kg
용수량	25 L
호스 직경	36 mm
호스 길이	5000 mm

빔 플레이트 앵커 고정

주요 제품 1: 고하중 앵커

HSL-3

제품명	천공깊이 (mm)
HSL-3 M12/25	105
HSL-3 M16/25	125
HSL-3 M20/30	155
HSL-3 M24/30	180

주요 제품 2: 접착 캡슐

HVU 2 / HIT-RE 500 V3 / HIT-HY 200

인기제품

모재온도	완전 경화시간
-10°C ~ -6°C	5시간
-5°C ~ -1°C	3시간
0°C ~ 4°C	40분
5°C ~ 9°C	20분
10°C ~ 19°C	10분
20°C ~ 40°C	5분

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

주요 제품 3: 콤비 함마드릴

TE 60-AVR/ATC / TE 70-ATC/AVR

2 3 3

인기제품

기술제원	TE 60-AVR/ATC
최적천공직경 범위 (콘크리트)	20 ~ 32 mm
전력	1,350 W
모드 (2모드)	함마드릴링, 치즐링
무게	7.8 kg
단일 타격 에너지	7.8 J
분당 타격수	2,350 회/분
분당 회전수	340 RPM
크기	493 x 115 x 293 mm
척 종류	TE-Y(SDS 막스)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능
진동감쇄기능	AVR 장착
작업자 보호	ATC 장착

노후 콘크리트 치핑 및 면갈이

주요 제품 1: 브레이커

TE 500-X

2 3 3

인기제품

기술제원	TE 500-X(3세대)
전력	1,250 W
무게	4.8 kg
단일 타격에너지	7.5 J
분당 타격수	3,228 회/분
크기	419 x 105 x 240 mm
척 종류	육각(HEX)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능

주요 제품 2: 다이아몬드 컵휠

DG-CW 100/15 P (벽) / 7인치 컵휠 (바닥)

	제품번호	제품명
4인치	2156233	Diamond cup wheel DG-CW 100/15 P (2) univ
	2163740	Diamond Cup 180/7" P (2) univ
7인치	2163743	Diamond Cup 180/7" P (6) univ

주요 제품 3: 범용 진공 청소기

VC 40-U(M) / VC 20-U

2 3 3

기술제원	VC 40-U(M)
전압	220 V
전력	1200 W
용기 용량	36 L
용수량	25 L
호스 직경	36 mm
호스 길이	5000 mm

교량 상판 철거 연속 천공

주요 제품 1: 다이아몬드 코어드릴

DD 350 CA / DD 200

2 3 3

기술제원	DD 350 CA
전압	220 V
전력	3600 W
천공 범위	52 ~ 500 mm
모터 방식	고주파 모터
기어 방식	10단, 전자식
무게	35 kg(모터+스탠드)
크기	450 x 195 x 315 mm
건, 습식 타입	습식
최대 천공 깊이	450 mm

주요 제품 2

3 PCS CORE BIT

인기제품

주요 제품 3: 월쏘

DST20-CA

기술제원	DST20-CA
모터 파워	20 kW
파워 소스	전기
최소 전력	40 Kva
컷팅날 크기	600 - 1600 mm
최대 컷팅 두께	740 mm
제품 무게	32 kg
소음	98 dB
기타	무선 조종 가능

토목 구조물 보강

교량 댐퍼 교체 / 교대/교각 단면확대 / 교량 브레이싱 내진 보강 /
터널 균열 보수 및 방수

공정	주요 제품 1	주요 제품 2	주요 제품 3

노후 댐퍼 교체 및 잭업서포트 설치용 철근정착

주요 제품 1 — 브레이커

TE 500-X(3세대)

인기제품

기술제원	TE 500-X(3세대)
전력	1,250 W
무게	4.8 kg
단일 타격에너지	7.5 J
분당 타격수	3,228 회/분
크기	419 x 105 x 240 mm
척 종류	육각(HEX)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능

주요 제품 2 — 케미컬 앵커 (330ml)

HIT-HY 200 /
HIT-RE 500 V3 / HVU 2

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-10°C ~ -5°C	3시간	20시간
-4°C ~ -0°C	2시간	8시간
1°C ~ 5°C	1시간	4시간
6°C ~ 10°C	40분	2.5시간
11°C ~ 20°C	15분	1.5시간
21°C ~ 30°C	9분	1시간
31°C ~ 40°C	6분	1시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

주요 제품 3 — 케미컬 앵커 (330ml)

HIT-RE 500 V3 /
HIT-HY 200 / HVU 2

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-5°C ~ -1°C	2시간	168시간
0°C ~ 4°C	2시간	48시간
5°C ~ 9°C	2시간	24시간
10°C ~ 14°C	1.5시간	16시간
15°C ~ 19°C	1시간	12시간
20°C ~ 24°C	30분	7시간
25°C ~ 29°C	20분	6시간
30°C ~ 34°C	15분	5시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

치핑 및 철근정착

주요 제품 1 — 브레이커

TE 500-X(3세대)

인기제품

기술제원	TE 500-X(3세대)
전력	1,250 W
무게	4.8 kg
단일 타격에너지	7.5 J
분당 타격수	3,228 회/분
크기	419 x 105 x 240 mm
척 종류	육각(HEX)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능

주요 제품 2 — 케미컬 앵커 (330ml)

HIT-HY 200 /
HIT-RE 500 V3 / HVU 2

인기제품

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-10°C ~ -5°C	3시간	20시간
-4°C ~ -0°C	2시간	8시간
1°C ~ 5°C	1시간	4시간
6°C ~ 10°C	40분	2.5시간
11°C ~ 20°C	15분	1.5시간
21°C ~ 30°C	9분	1시간
31°C ~ 40°C	6분	1시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

주요 제품 3 — 콤비 함마드릴

TE 60-AVR/ATC /
TE 70-ATC/AVR

인기제품

기술제원	TE 60-AVR/ATC
최적천공직경 범위 (콘크리트)	20 ~ 32 mm
전력	1,350 W
모드 (2모드)	함마드릴링, 치즐링
무게	7.8 kg
단일 타격 에너지	7.8 J
분당 타격수	2,350 회/분
분당 회전수	340 RPM
크기	493 x 115 x 293 mm
척 종류	TE-Y(SDS 막스)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능
진동감쇄기능	AVR 장착
작업자 보호	ATC 장착

베이스 플레이트 고정

주요 제품 1 — 케미컬 앵커 (330ml)

HIT-RE 500 V3 /
HIT-HY 200 / HVU 2

모재온도	설치 가능 시간	완전 경화시간
-5°C ~ -1°C	2시간	168시간
0°C ~ 4°C	2시간	48시간
5°C ~ 9°C	2시간	24시간
10°C ~ 14°C	1.5시간	16시간
15°C ~ 19°C	1시간	12시간
20°C ~ 24°C	30분	7시간
25°C ~ 29°C	20분	6시간
30°C ~ 34°C	15분	5시간

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

주요 제품 2 — 안전 스터드 앵커

HSA



제품명	나사직경	천공깊이
M10 x 98	10	95
M12 x 100	12	122
M12 x 115	12	122
M16 x 137	16	140
M20 x 170	20	170

현장 조건에 따라 힐티 엔지니어 문의 요망
자세한 사항은 후면표 참조

주요 제품 3 — 콤비 함마드릴

TE 60-AVR/ATC /
TE-YD BIT

인기제품

기술제원	TE 60-AVR/ATC
최적천공직경 범위 (콘크리트)	20 ~ 32 mm
전력	1,350 W
모드 (2모드)	함마드릴링, 치즐링
무게	7.8 kg
단일 타격 에너지	7.8 J
분당 타격수	2,350 회/분
분당 회전수	340 RPM
크기	493 x 115 x 293 mm
척 종류	TE-Y(SDS 막스)
먼지제거기 장착	DRS-Y 장착가능
진동감쇄기능	AVR 장착
작업자 보호	ATC 장착

터널 균열 보수 및 방수

주요 제품 1 — 유선 앵글 그라인더

AG 100-8S

기술제원	AG 100-8S
파워	850W
RPM (분당 회전수)	11,500
스핀들 직경	M10
길이 (mm)	284
그립 사이즈 (mm)	204
안전 커버	세미 오토 (나사 필요 X)(105 mm)
연관품목	
4” SP 연질 절삭디스크	4” UP 보급형 절삭디스크
4” SP 경질 절삭디스크	4” 컵휠
4”후렉시블 연마석	

주요 제품 2 — 로타리 함마드릴

TE 3-ML

기술제원	TE 3-ML
배터리 전압	220 V
전력	800 W
무게	3 kg
단일 타격에너지	2.1 J
분당 타격수	5,100 회/분
크기	377 x 88 x 204 mm
척 종류	TE-C(SDS플러스)
퀵릴리스척교환여부	교환 가능(클릭척 분리형)

주요 제품 3 — 배터리 타정공구

BX 3 (2세대)

기술제원	BX 3 (2세대)
최대 타정수	700 발 (21.6 V / 5.2Ah 기준)
배터리 전압	21.6 V
배터리 용량	2.6 Ah Li-ion 5.2 Ah Li-ion
파워	85 J
연발작업	30 발
무게	4.3 kg
크기	473 x 134 x 280 mm

압도적인 파워

경쟁사 대비 최대 40% 긴 작업시간

충전기 하나로 모든 배터리 충전



Hilti CPC (Cordless Power Care) - 배터리 수명 보호 기능

개별 셀 모니터링



- 과열, 과부하, 과방전 방지
- 빠른 충전 및 배터리 수명 증가

더 긴 수명의 셀

- 충전 횟수 개선을 위한 견고한 셀 사용
- 내부 저항이 적고 견고함

충전 상태 표시



- 배터리 잔량 표시
- 온도 감지 센서로 배터리 보호

강화 유리섬유 하우징

- 강화 유리섬유 사용으로 더욱 견고함
- 하부 4방향 모두 고무 패드 적용으로 충격에 저항

과열 및 과부하 방지 센서

- 배터리, 모터 및 전자부품의 과열 및 과부하 방지 센서 장착

공구&배터리 과부하, 과방전 / 과열 방지 및 배터리 충전 상태 표시

공구 과부하 알림장치		배터리 과방전/과열	배터리 용량(충전 상태 표시)				
작업용 LED 조명 점멸	4개의 LED 조명 깜빡임	1개의 LED 조명 깜빡임	75% 이상 충전 완료	75% 이하 50% 이상 충전	50% 이하 25% 이상 충전	25% 이하 10% 이상 충전	10% 이하 충전

세계 최고의 힐티 Li-ion 충전 공구 시스템

36V / 22V / 12V 배터리

- 콤팩트(1.6Ah), 표준(2.6Ah) 배터리 및 대용량(5.2Ah/6.0Ah) 배터리까지 다양한 배터리 구성
- 대용량 배터리도 30분 이내 100% 충전
- 개별 셀 관리를 통해 배터리 과열, 과부하 및 과방전 방지

36V(2.6Ah / 5.2Ah)

22V(2.6Ah / 5.2Ah)

12V (2.6Ah)





최적의 충전기/배터리 호환성으로 모든 힐티 공구 사용

충전기

C4/36-90

C4/36-350

C4/36-MC4

충전기 하나로 모든 종류의 Li-ion 배터리 충전

36V 배터리 및 충전 공구

배터리 하나로 모든 힐티 제품 사용

22V 배터리 및 충전 공구

배터리 하나로 모든 힐티 제품 사용

충전기

C4/12-50

충전기 하나로 모든 종류의 Li-ion 배터리 충전

12V 배터리 및 충전 공구

배터리 하나로 모든 힐티 제품 사용

컷쏘날

정밀하고 강력한 힘으로 오랜 시간 작업하다

모재	제품명	용도	제품사진	벌크 팩 (Bulk Pack) 제품번호	벌크 팩 (Bulk Pack) 구매단위(개)	빅 팩 (Big Pack) 제품번호	빅 팩 (Big Pack) 구매단위(개)	트라이얼 팩 (Trial Pack) 제품번호	트라이얼 팩 (Trial Pack) 구매단위(개)
Heavy Metal	MD 15_10	두꺼운(>3mm) 메탈시트, 파이프, 구조물		2099225	200	2099279	40	2099293	5
	MD 23_10			2099226	200	2099340	40	2099294	5
	MD 30_10					2099341	40	2099295	5
	MD 15_14	중간 두께(1.5~10mm) 메탈시트, 파이프, 구조물				2099342	40	*2099296	5
	MD 23_14			*2105480	200	*2099343	40	*2099297	5
	MD 30_14					*2099344	40	*2099298	5
	MD 15_18	얇은(1~4mm) 메탈시트, 파이프, 구조물				*2099345	40	*2099299	5
	MD 20_18					*2099347	40	*2099391	5
	MD 23_18					*2099346	40	*2099390	5
Fire & Rescue	MFR 15_10	최고의 내구력(>2mm) 구조/철거작업, 빌, 파이프 구조물 철거						2099392	5
	MFR 23_10							2099393	5
	MFR 30_10							2099394	5
Cast iron	MS 23 Cast	주철파이프(>직경150mm), 적벽돌(10~175mm), 유리섬유 플라스틱/에폭시(3~175mm)						*369056	3
Metal	MB 15_14	형강, 앵글 절단(3~8mm) 파이프, 프로파일(10~100mm) 고무, 유리섬유		2099227	200	2099349	50	2099395	5
	MB 20_14			2099228	200	2099350	50	2099396	5
	MB 23_14			2099229	200	2099351	50	2099397	5
	MB 10_18	판금작업(1.5~4mm) * 판금 : 금속판을 얇고 넓게 조각을 냄 파이프, 프로파일 절단(5~100mm) 배관, 얇은 유리섬유, 전선관						*2099398	5
	MB 15_18			2099370	200	2099352	50	2099399	5
	MB 20_18			*2105481	200	*2099353	50	*2099400	5
	MB 25_18					*2099354	50	*2099401	5
	MB 30_18					*2099355	50	*2099402	5
	MB 15_24	정교한 금속 절단(1.5~3mm)						*2099403	5
Heavy Universal	UD 15_1014	범용 철거(1.5~15mm) 잘린 흔적이 생기지 않는 모재				2099356	35	2099406	5
	UD 20_1014			2099371	175	2099357	35	2099407	5
	UD 30_1014			2099372	175	2099358	35	2099408	5
	UDX 23_68	강판 절단(주철 등) 및 두꺼운 목재 절단						2140378	3
	UDX 30_68							2140720	3
	UDX 23_68							2140379	10
	UDX 30_68							2140721	10
Universal	UB 15_1014	일반적인 목재, 금속, 플라스틱 절단 (>2mm)		2099373	200	2099359	45	2099409	5
	UB 20_1014			2099374	200	2099360	45	2099410	5
	UB 23_1014			2099375	200	2099361	45	2099411	5
Heavy Wood Metal	WD 15_6	빠르며 내구성이 강한 철거(>3mm) 못이 있는 목재				2099365	35	2099412	5
	WD 23_6			2099380	175	2099366	35	2099413	5
	WD 30_6					2099367	35	2099414	5
Heavy Pallet	PR 20_1014	범용 철거(1.5~15mm) 잘린 흔적이 생기지 않는 모재		2099378	175				
	PR 30_1014			*2099379	175				
Pallet	PRB 20_1014	팔레트 해체 / 못, 스크류, 스테이플러 등이 박힌 목재		*2099376	200				
	PRB 23_1014			*2099377	200				
Wood	WB 15_6	빠른 목재 절단						2099415	5
	WB 23_6							2099416	5
Brick Concrete	SB 23	경량 콘크리트(ALC), 블록(<175mm)						*285809	1
	SB 30	경량 콘크리트(ALC), 블록(<215mm)						*285810	1
	SB 31	경량 콘크리트(ALC), 적벽돌, 섬유시멘트(<215mm)						*423098	1
	SB 45	경량 콘크리트(ALC), 적벽돌, 섬유시멘트(<365mm)						*423099	1
Brick Concrete Fiber	SM 15	경량 콘크리트(ALC), 적벽돌, 섬유시멘트, 유리섬유, 강화플라스틱/에폭시(6~100mm)						*284554	3
	SM 30	경량 콘크리트(ALC), 적벽돌, 섬유시멘트(<250mm), 유리섬유, 강화플라스틱/에폭시(<150mm)						*369055	3
	SM 40	경량 콘크리트(ALC), 적벽돌, 섬유시멘트(<350mm), 유리섬유, 강화플라스틱/에폭시(<150mm)						*369054	3
	SM 46	경량 콘크리트(ALC), 적벽돌, 유시멘트(20~365mm), 유리섬유, 강화플라스틱/에폭시(6~150mm)						*377820	3

* 스페셜 주문 품목

드릴 비트 시스템

우수한 시공품질 및 빠른 작업시간

함마 드릴 비트 (5~17mm)

TE-CX

SDS plus

제품명	직경 (mm)	전장 (mm)	유효장 (mm)	제품번호
함마 드릴 비트 TE-CX 5/12	5	120	50	433782
함마 드릴 비트 TE-CX 5/12 MP8	5	120	50	2021990
함마 드릴 비트 TE-CX 5/15	5	150	80	433784
함마 드릴 비트 TE-CX 5/15 MP8	5	150	80	2021991
함마 드릴 비트 TE-CX 5/17	5	170	100	433786
함마 드릴 비트 TE-CX 5/22	5	220	150	433787
함마 드릴 비트 TE-CX 5,5/12 MP8	5.5	120	50	2021994
함마 드릴 비트 TE-CX 5,5/15 MP8	5.5	150	80	2021995
함마 드릴 비트 TE-CX 5,5/17 MP8	5.5	170	100	2021996
함마 드릴 비트 TE-CX 6/12	6	120	50	433788
함마 드릴 비트 TE-CX 6/12 MP8	6	120	50	2021997
함마 드릴 비트 TE-CX 6/17	6	170	100	433789
함마 드릴 비트 TE-CX 6/17 MP8	6	170	100	2021998
함마 드릴 비트 TE-CX 6/17 MP16	6	170	100	2022027
함마 드릴 비트 TE-CX 6/17 MP32	6	170	100	2022045
함마 드릴 비트 TE-CX 6/17 MP50	6	170	100	410118
함마 드릴 비트 TE-CX 6/22	6	220	150	433790
함마 드릴 비트 TE-CX 6/22 MP8	6	220	150	2021999
함마 드릴 비트 TE-CX 6/27	6	270	200	433791
함마 드릴 비트 TE-CX 6/32	6	320	250	409172
함마 드릴 비트 TE-CX 6/51	6	510	440	409173
함마 드릴 비트 TE-CX 1/4″-4″	6.4	100	50	434999
함마 드릴 비트 TE-CX 1/4″-6″	6.4	150	100	435000
함마 드릴 비트 TE-CX 1/4″-6″ MP8	6.4	150	100	2025906
함마 드릴 비트 TE-CX 1/4″-8″	6.4	200	140	435001
함마 드릴 비트 TE-CX 1/4″-8″ MP8	6.4	200	140	2025907
함마 드릴 비트 TE-CX 1/4″-12″	6.4	300	240	435002
함마 드릴 비트 TE-CX 7/17	7	170	100	409174
함마 드릴 비트 TE-CX 8/12	8	120	50	409175
함마 드릴 비트 TE-CX 8/17	8	170	100	409176
함마 드릴 비트 TE-CX 8/17 MP8	8	170	100	2022003
함마 드릴 비트 TE-CX 8/17 MP50	8	170	100	410119
함마 드릴 비트 TE-CX 8/22	8	220	150	409177
함마 드릴 비트 TE-CX 8/22 MP8	8	220	150	2022004
함마 드릴 비트 TE-CX 8/27	8	270	200	409178
함마 드릴 비트 TE-CX 8/27 MP8	8	270	200	2022005
함마 드릴 비트 TE-CX 8/32	8	320	250	409179
함마 드릴 비트 TE-CX 8/37	8	370	300	409180
함마 드릴 비트 TE-CX 8/47	8	470	400	409181
함마 드릴 비트 TE-CX 8/61	8	610	540	409182
함마 드릴 비트 TE-CX 8/90	8	900	830	2131026
함마 드릴 비트 TE-CX 8,5/17	8.5	170	100	409183
함마 드릴 비트 TE-CX 8,5/17 MP8	8.5	170	100	2022006
함마 드릴 비트 TE-CX 8,5/22	8.5	220	150	409184
함마 드릴 비트 TE-CX 9/17	9	170	100	409185
함마 드릴 비트 TE-CX 9/22	9	220	150	409186
함마 드릴 비트 TE-CX 3/8″-6″	9.5	150	100	435006
함마 드릴 비트 TE-CX 3/8″-12″	9.5	300	240	435007
함마 드릴 비트 TE-CX 3/8″-18″	9.5	450	390	435008
함마 드릴 비트 TE-CX 10/12	10	120	50	409187
함마 드릴 비트 TE-CX 10/17	10	170	100	409188
함마 드릴 비트 TE-CX 10/17 MP8	10	170	100	2022008
함마 드릴 비트 TE-CX 10/17 MP32	10	170	100	2022052
함마 드릴 비트 TE-CX 10/17 MP50	10	170	100	410120
함마 드릴 비트 TE-CX 10/22	10	220	150	409189
함마 드릴 비트 TE-CX 10/22 MP8	10	220	150	2022009
함마 드릴 비트 TE-CX 10/27	10	270	200	409190
함마 드릴 비트 TE-CX 10/27 MP8	10	270	200	2022010
함마 드릴 비트 TE-CX 10/37	10	370	300	409191
함마 드릴 비트 TE-CX 10/47	10	470	400	409192
함마 드릴 비트 TE-CX 10/61	10	610	540	409193
함마 드릴 비트 TE-CX 10/90	10	900	830	2131028
함마 드릴 비트 TE-CX 10,5/17	10.5	170	100	409194
함마 드릴 비트 TE-CX 10,5/17 MP8	10.5	170	100	2022011
함마 드릴 비트 TE-CX 11/22	11	220	150	409195
함마 드릴 비트 TE-CX 12/12	12	120	50	409196
함마 드릴 비트 TE-CX 12/17	12	170	100	409197
함마 드릴 비트 TE-CX 12/17 MP8	12	170	100	2022012
함마 드릴 비트 TE-CX 12/17 MP16	12	170	100	2022038
함마 드릴 비트 TE-CX 12/17 MP32	12	170	100	2022055
함마 드릴 비트 TE-CX 12/17 MP50	12	170	100	410121
함마 드릴 비트 TE-CX 12/22	12	220	150	409198
함마 드릴 비트 TE-CX 12/22 MP8	12	220	150	2022013
함마 드릴 비트 TE-CX 12/22 MP32	12	220	150	2022056
함마 드릴 비트 TE-CX 12/22 MP50	12	220	150	2005002
함마 드릴 비트 TE-CX 12/27	12	270	200	409199
함마 드릴 비트 TE-CX 12/27 MP8	12	270	200	2022014
함마 드릴 비트 TE-CX 12/37	12	370	300	409200
함마 드릴 비트 TE-CX 12/47	12	470	400	409201
함마 드릴 비트 TE-CX 12/61	12	610	540	409202
함마 드릴 비트 TE-CX 12/90	12	900	830	2131130
함마 드릴 비트 TE-CX 12/100	12	1000	930	206555
함마 드릴 비트 TE-CX 12/130	12	1300	1230	2131131
함마 드릴 비트 TE-CX 12,5/17	12.5	170	100	409203
함마 드릴 비트 TE-CX 12,5/17 MP8	12.5	170	100	2022015
함마 드릴 비트 TE-CX 12,5/22	12.5	220	150	409204
함마 드릴 비트 TE-CX 1/2″-6″	12.7	150	100	435012
함마 드릴 비트 TE-CX 1/2″-6″ MP8	12.7	150	100	2025920
함마 드릴 비트 TE-CX 1/2″-12″	12.7	300	240	435013
함마 드릴 비트 TE-CX 14/17	14	170	100	409205
함마 드릴 비트 TE-CX 14/17 MP8	14	170	100	2022016
함마 드릴 비트 TE-CX 14/22	14	220	150	409206
함마 드릴 비트 TE-CX 14/22 MP8	14	220	150	2022017
함마 드릴 비트 TE-CX 14/27	14	270	200	409207
함마 드릴 비트 TE-CX 14/27 MP8	14	270	200	2022018
함마 드릴 비트 TE-CX 14/37	14	370	300	409208
함마 드릴 비트 TE-CX 14/47	14	470	400	409209
함마 드릴 비트 TE-CX 14/61	14	610	540	409210
함마 드릴 비트 TE-CX 14/90	14	900	830	2131132
함마 드릴 비트 TE-CX 14/130	14	1300	1230	2131133
함마 드릴 비트 TE-CX 9/16″-6″	14.2	150	100	435015
함마 드릴 비트 TE-CX 15/17	15	170	100	409211
함마 드릴 비트 TE-CX 15/27	15	270	200	409212
함마 드릴 비트 TE-CX 15/47	15	470	400	409213
함마 드릴 비트 TE-CX 16/17	16	170	100	409214
함마 드릴 비트 TE-CX 16/17 MP8	16	170	100	2022019
함마 드릴 비트 TE-CX 16/22	16	220	150	409215
함마 드릴 비트 TE-CX 16/22 MP8	16	220	150	2022020
함마 드릴 비트 TE-CX 16/27	16	270	200	409216
함마 드릴 비트 TE-CX 16/27 MP8	16	270	200	2022021
함마 드릴 비트 TE-CX 16/47	16	470	400	409217
함마 드릴 비트 TE-CX 16/61	16	610	540	409218
함마 드릴 비트 TE-CX 16/90	16	900	830	2131134
함마 드릴 비트 TE-CX 16/130	16	1300	1230	2131135
함마 드릴 비트 TE-CX 17/22	17	220	150	409219

스탑 드릴 비트

TE-CX

SDS plus

제품명	직경 (mm)	유효장 (mm)	제품번호
스탑 드릴 비트 TE-CX-HKD-B 8/27	8	27	433771
스탑 드릴 비트 TE-CX-HKD-B 10/33	10	33	433773
스탑 드릴 비트 TE-CX-HKD-B 12/33	12	33	433776
스탑 드릴 비트 TE-CX-HKD-B 12/44	12	44	433777
스탑 드릴 비트 TE-CX-HKD-B 15/55	15	54	433779

할로우 드릴 비트 (12~18MM)

TE-CD

SDS plus

제품명	직경 (mm)	유효장 (mm)	제품번호
할로우 드릴 비트 TE-CD 12/33	12	330	2018940
할로우 드릴 비트 TE-CD 14/37	14	370	2018942
할로우 드릴 비트 TE-CD 16/37	16	370	2018945
할로우 드릴 비트 TE-CD 18/37	18	370	2018946

함마 드릴 비트 (4~17MM)

TE-C

SDS plus

제품명	직경 (mm)	전장 (mm)	유효장 (mm)	제품번호
함마 드릴 비트 TE-C 4/11	4	110	50	2037000
함마 드릴 비트 TE-C 4,3/11	4.3	110	50	2037001
함마 드릴 비트 TE-C 4,5/11	4.5	110	50	2037002
함마 드릴 비트 TE-C 5/11	5	110	50	2037003
함마 드릴 비트 TE-C 5/11 MP8	5	110	50	2037053
함마 드릴 비트 TE-C 5/16	5	160	100	2037004
함마 드릴 비트 TE-C 5/26	5.5	260	200	2037005
함마 드릴 비트 TE-C 5,5/16	6	160	100	2037006
함마 드릴 비트 TE-C 6/11	6	110	50	2037007
함마 드릴 비트 TE-C 6/16	6	160	100	2037008
함마 드릴 비트 TE-C 6/16 MP8	6	160	100	2037057
함마 드릴 비트 TE-C 6/21	6	210	150	2037009
함마 드릴 비트 TE-C 6/31	6.4	310	250	2037010
함마 드릴 비트 TE-C 1/4″-4″	6.4	100	50	2038072
함마 드릴 비트 TE-C 1/4″-6″	6.5	150	100	2038073
함마 드릴 비트 TE-C 6,5/11	6.5	110	50	2037011
함마 드릴 비트 TE-C 6,5/16	6.5	160	100	2037012
함마 드릴 비트 TE-C 6,5/21	6.5	210	150	2037013
함마 드릴 비트 TE-C 6,5/21 MP8	6.5	210	150	2037061
함마 드릴 비트 TE-C 6,5/31	6.5	310	250	2037014
함마 드릴 비트 TE-C 7/16	7	160	100	2037015
함마 드릴 비트 TE-C 8/11	8	110	50	2037016
함마 드릴 비트 TE-C 8/16	8	160	100	2037017
함마 드릴 비트 TE-C 8/16 MP8	8	160	100	2037064
함마 드릴 비트 TE-C 8/21	8	210	150	2037018
함마 드릴 비트 TE-C 8/31	8	310	250	2037019
함마 드릴 비트 TE-C 8,5/16	8.5	160	100	2037020
함마 드릴 비트 TE-C 8,5/21	8.5	210	150	2037021
함마 드릴 비트 TE-C 10/16	10	160	100	2037022
함마 드릴 비트 TE-C 10/21	10	210	150	2037023
함마 드릴 비트 TE-C 10/31	10	310	250	2037024
함마 드릴 비트 TE-C 10/36	10	360	300	2037025
함마 드릴 비트 TE-C 10/45	10	450	390	2037026
함마 드릴 비트 TE-C 10,5/16	10.5	160	100	2037027
함마 드릴 비트 TE-C 10,5/31	10.5	310	250	2037028
함마 드릴 비트 TE-C 12/16	12	160	100	2037029
함마 드릴 비트 TE-C 12/16 MP8	12	160	100	2037072
함마 드릴 비트 TE-C 12/21	12	210	150	2037030
함마 드릴 비트 TE-C 12/31	12	310	250	2037031
함마 드릴 비트 TE-C 12/36	12	360	300	2037032
함마 드릴 비트 TE-C 12/45	12	450	390	2037033
함마 드릴 비트 TE-C 12,5/16	12.5	160	100	2037034
함마 드릴 비트 TE-C 12,5/16 MP8	12.5	160	100	2037075
함마 드릴 비트 TE-C 12,7/16	12.7	160	100	2037035
함마 드릴 비트 TE-C 1/2″-6″	12.7	150	100	2038080
함마 드릴 비트 TE-C 1/2″-12″	12.7	300	240	2038082
함마 드릴 비트 TE-C 14/16	14	160	100	2037036
함마 드릴 비트 TE-C 14/16 MP8	14	160	100	2037076
함마 드릴 비트 TE-C 14/21	14	210	150	2037037
함마 드릴 비트 TE-C 14/31	14	310	250	2037038
함마 드릴 비트 TE-C 14/36	14	360	300	2037039
함마 드릴 비트 TE-C 14/45	14	450	390	2037040
함마 드릴 비트 TE-C 15/16	15	160	100	2037041
함마 드릴 비트 TE-C 16/16	16	160	100	2037042
함마 드릴 비트 TE-C 16/21	16	210	150	2037043
함마 드릴 비트 TE-C 16/31	16	310	250	2037044
함마 드릴 비트 TE-C 16/45	16	450	390	2037045
함마 드릴 비트 TE-C 17/21	17	210	150	2037046

함마 드릴 비트 (12~40MM)

TE-YX

SDS max

제품명	직경 (mm)	전장 (mm)	유효장 (mm)	제품번호
함마 드릴 비트 TE-YX 12/35	12	350	200	206499
함마 드릴 비트 TE-YX 12/35 MP4	12	350	200	421924
함마 드릴 비트 TE-YX 12/55	12	550	400	206500
함마 드릴 비트 TE-YX 12/55 MP4	12	550	400	421925
함마 드릴 비트 TE-YX 1/2″-14″	12.7	1300	1150	206509
함마 드릴 비트 TE-YX 14/35	14	350	200	206502
함마 드릴 비트 TE-YX 14/35 MP4	14	350	200	421926
함마 드릴 비트 TE-YX 14/55	14	550	400	206503
함마 드릴 비트 TE-YX 14/92	14	920	770	355469
함마 드릴 비트 TE-YX 15/35	15	350	200	206504
함마 드릴 비트 TE-YX 15/55	15	550	400	206505
함마 드릴 비트 TE-YX 16/35	16	350	200	206506
함마 드릴 비트 TE-YX 16/35 MP4	16	350	200	421928
함마 드릴 비트 TE-YX 16/55	16	550	400	206507
함마 드릴 비트 TE-YX 16/55 MP4	16	550	400	421929
함마 드릴 비트 TE-YX 16/67	16	670	520	421907
함마 드릴 비트 TE-YX 16/92	16	920	770	206508
함마 드릴 비트 TE-YX 16/130	16	1300	1150	355473
함마 드릴 비트 TE-YX 18/32	18	320	200	2122290
함마 드릴 비트 TE-YX 18/32 MP4	18	320	200	2122291
함마 드릴 비트 TE-YX 18/52	18	520	400	2122292
함마 드릴 비트 TE-YX 18/52 MP4	18	520	400	2122293
함마 드릴 비트 TE-YX 18/92	18	920	800	293054
함마 드릴 비트 TE-YX 18/130	18	1300	1150	293140
함마 드릴 비트 TE-YX 20/32	20	320	200	2122295
함마 드릴 비트 TE-YX 20/32 MP4	20	320	200	2122296
함마 드릴 비트 TE-YX 20/52	20	520	400	2122297
함마 드릴 비트 TE-YX 20/52 MP4	20	520	400	2122298
함마 드릴 비트 TE-YX 20/92	20	920	800	293143
함마 드릴 비트 TE-YX 20/130	20	1300	1150	293148
함마 드릴 비트 TE-YX 22/32	22	320	200	2122300
함마 드릴 비트 TE-YX 22/32 MP4	22	320	200	2122301
함마 드릴 비트 TE-YX 22/52	22	520	400	2122302
함마 드릴 비트 TE-YX 22/52 MP4	22	520	400	2122303
함마 드릴 비트 TE-YX 22/92	22	920	800	293177
함마 드릴 비트 TE-YX 22/130	22	1300	1150	293180
함마 드릴 비트 TE-YX 24/32	24	320	200	2122216

드릴 비트 시스템

우수한 시공품질 및 빠른 작업시간

함마 드릴 비트 TE-YX 24/52	24	520	400	2122218
함마 드릴 비트 TE-YX 24/52 MP4	24	520	400	2122219
함마 드릴 비트 TE-YX 24/92	24	920	800	293205
함마 드릴 비트 TE-YX 25/32	25	320	200	2122274
함마 드릴 비트 TE-YX 25/52	25	520	400	2122276
함마 드릴 비트 TE-YX 25/52 MP4	25	520	400	2122275
함마 드릴 비트 TE-YX 25/92	25	920	800	293229
함마 드릴 비트 TE-YX 25/130	25	1300	1150	293230
함마 드릴 비트 TE-YX 26/32	26	320	200	2122287
함마 드릴 비트 TE-YX 28/32	28	320	200	2122279
함마 드릴 비트 TE-YX 28/52	28	520	400	2122280
함마 드릴 비트 TE-YX 28/52 MP4	28	520	400	2122281
함마 드릴 비트 TE-YX 28/92	28	920	800	293236
함마 드릴 비트 TE-YX 28/130	28	1300	1150	293238
함마 드릴 비트 TE-YX 30/37	30	370	250	2122282
함마 드릴 비트 TE-YX 30/57	30	570	450	2122283
함마 드릴 비트 TE-YX 30/92	30	920	800	293259
함마 드릴 비트 TE-YX 30/130	30	1300	1150	293286
함마 드릴 비트 TE-YX 32/37	32	370	250	2122284
함마 드릴 비트 TE-YX 32/57	32	570	450	2122285
함마 드릴 비트 TE-YX 32/57 MP4	32	570	450	2122286
함마 드릴 비트 TE-YX 32/92	32	920	800	293410
함마 드릴 비트 TE-YX 32/130	32	1300	1150	293411
함마 드릴 비트 TE-YX 35/57	35	570	450	293412
함마 드릴 비트 TE-YX 35/57 MP4	35	570	450	2120338
함마 드릴 비트 TE-YX 37/37	37	370	250	2120420
함마 드릴 비트 TE-YX 37/57	37	570	450	2120421
함마 드릴 비트 TE-YX 37/92	37	920	800	2120422
함마 드릴 비트 TE-YX 37/130	37	1300	1150	2120423
함마 드릴 비트 TE-YX 40/37	40	370	250	2120425
함마 드릴 비트 TE-YX 40/57,1 9/16″-23″	40	570	450	2120427
함마 드릴 비트 TE-YX 40/57 MP4	40	570	450	2120428
함마 드릴 비트 TE-YX 40/92	40	920	800	2120429

할로우 드릴 비트 (16~35MM)

TE-YD

SDS max

제품명	직경 (mm)	전장 (mm)	유효장 (mm)	제품번호
할로우 드릴 비트 TE-YD 16/59	16	590	400	2018956
할로우 드릴 비트 TE-YD 16/89	16	890	700	2078822
할로우 드릴 비트 TE-YD 16/119	16	1190	1000	2078823
할로우 드릴 비트 TE-YD 18/59	18	590	400	2018957
할로우 드릴 비트 TE-YD 18/89	18	890	700	2078826
할로우 드릴 비트 TE-YD 18/119	18	1190	1000	2078827
할로우 드릴 비트 TE-YD 20/59	20	590	400	2018959
할로우 드릴 비트 TE-YD 20/89	20	890	700	2078870
할로우 드릴 비트 TE-YD 20/119	20	1190	1000	2078871
할로우 드릴 비트 TE-YD 22/59	22	590	400	2018960
할로우 드릴 비트 TE-YD 22/89	22	890	700	2078872
할로우 드릴 비트 TE-YD 22/119	22	1190	1000	2078873
할로우 드릴 비트 TE-YD 24/59	24	590	400	2104721
할로우 드릴 비트 TE-YD 25/59	25	590	400	2018962
할로우 드릴 비트 TE-YD 25/89	25	890	700	2078876
할로우 드릴 비트 TE-YD 25/119	25	1190	1000	2078877
할로우 드릴 비트 TE-YD 28/59	28	590	400	2018964
할로우 드릴 비트 TE-YD 28/89	28	890	700	2078880
할로우 드릴 비트 TE-YD 28/119	28	1190	1000	2078881
할로우 드릴 비트 TE-YD 32/59	32	590	400	2018966
할로우 드릴 비트 TE-YD 32/89	32	890	700	2078884
할로우 드릴 비트 TE-YD 32/119	32	1190	1000	2078885
할로우 드릴 비트 TE-YD 35/59	35	590	400	2104722

함마 코어 비트 (12~40MM)

TE-Y

SDS max

제품명	직경 (mm)	전장 (mm)	유효장 (mm)	제품번호
함마 코어 비트 TE-Y-BK 45/290	45	290	170	2006301
함마 코어 비트 TE-Y-BK 45/550	45	550	430	2006302
함마 코어 비트 TE-Y-BK 50/290	50	290	170	2006303
함마 코어 비트 TE-Y-BK 50/550	50	550	430	2006304
함마 코어 비트 TE-Y-BK 55/290	55	290	170	2006305
함마 코어 비트 TE-Y-BK 55/550	55	550	430	2006306
함마 코어 비트 TE-Y-BK 68/290	68	290	170	2006307
함마 코어 비트 TE-Y-BK 68/550	68	550	430	2006308
함마 코어 비트 TE-Y-BK 82/290	82	290	170	2006309
함마 코어 비트 TE-Y-BK 82/550	82	550	430	2006310
함마 코어 비트 TE-Y-BK 90/290	90	290	170	2006311
함마 코어 비트 TE-Y-BK 90/550	90	550	430	2006312
함마 코어 비트 TE-Y-BK 100/550	100	550	430	2006313
함마 코어 비트 TE-Y-BK 125/550	125	550	430	2006314
함마 코어 비트 TE-Y-BK 150/550	150	550	430	2006315

함마 드릴 비트 (12~40MM)

TE-Y

SDS max

제품명	직경 (mm)	전장 (mm)	유효장 (mm)	제품번호
함마 드릴 비트 TE-Y 12/35	12	350	200	418301
함마 드릴 비트 TE-Y 12/55	12	550	400	418302
함마 드릴 비트 TE-Y 14/35	14	350	200	418303
함마 드릴 비트 TE-Y 14/55	14	550	400	418304
함마 드릴 비트 TE-Y 15/35	15	350	200	418305
함마 드릴 비트 TE-Y 15/55	15	550	400	418306
함마 드릴 비트 TE-Y 16/55	16	550	400	418308
함마 드릴 비트 TE-Y 16/35	16	350	200	418307
함마 드릴 비트 TE-Y 18/32	18	320	200	418309
함마 드릴 비트 TE-Y 18/52	18	520	400	418310
함마 드릴 비트 TE-Y 20/32	20	320	200	418311
함마 드릴 비트 TE-Y 20/52	20	520	400	418312
함마 드릴 비트 TE-Y 22/32	22	320	200	418313
함마 드릴 비트 TE-Y 22/52	22	520	400	418314
함마 드릴 비트 TE-Y 24/32	24	320	200	418315
함마 드릴 비트 TE-Y 24/52	24	520	400	418316
함마 드릴 비트 TE-Y 25/32	25	320	200	418317
함마 드릴 비트 TE-Y 25/52	25	520	400	418318
함마 드릴 비트 TE-Y 26/28	26	280	150	418319
함마 드릴 비트 TE-Y 28/37	28	370	250	418320
함마 드릴 비트 TE-Y 28/57	28	570	450	418321
함마 드릴 비트 TE-Y 30/37	30	370	250	418322
함마 드릴 비트 TE-Y 30/57	30	570	450	418323
함마 드릴 비트 TE-Y 32/37	32	370	250	418324
함마 드릴 비트 TE-Y 32/57	32	570	450	418325
함마 드릴 비트 TE-Y 35/57	35	570	450	418326
함마 드릴 비트 TE-Y 37/37	37	370	250	418327
함마 드릴 비트 TE-Y 37/57	37	570	450	418328
함마 드릴 비트 TE-Y 40/57	40	570	450	418329

치즐 시스템

더욱 강력한 파괴력과 강성으로 작업 효율 증가
철거 및 할석 작업 솔루션

포인트 치즐
TE-YP SM

SDS Max척

제품명	너비 (mm)	유효장 (mm)	제품번호(싱글)
포인트 치즐 TE-YP SM 36		360	282264
포인트 치즐 TE-YP SM 50		500	282265
포인트 치즐 TE-YP SM 70		700	282266

좁은평 치즐
TE-YP FM

SDS Max척

제품명	너비 (mm)	유효장 (mm)	제품번호(싱글)
좁은평 치즐 TE-YP FM 36		360	282268
좁은평 치즐 TE-YP FM 50		500	282269
좁은평 치즐 TE-YP FM 70		700	282270

넓은평 치즐
TE-YP SPM

SDS Max척

제품명	너비 (mm)	유효장 (mm)	제품번호(싱글)
넓은평 치즐 TE-YP SPM 5/36	50	360	282273
넓은평 치즐 TE-YP SPM 8/28	80	280	282272
넓은평 치즐 TE-YP SPM 12/36	120	360	282274
넓은평 치즐 TE-YP SPM 12/50	120	500	282275

폴리건 육각 치즐-TE 500-X용
TE-H17P SM

육각척

제품명	너비 (mm)	전장 (mm)	제품번호(싱글)
포인트 치즐 TE-H17P SM 28		280	383451
포인트 치즐 TE-H17P SM 45		450	383452

좁은평 육각 치즐-TE 500-X용
TE-H17P FM

육각척

제품명	너비 (mm)	전장 (mm)	제품번호(싱글)
좁은평 치즐 TE-H17P FM 28	26	280	383453
좁은평 치즐 TE-H17P FM 45	26	450	383454

넓은평 육각 치즐-TE 500-X용
TE-H17P SPM

육각척

제품명	너비 (mm)	전장 (mm)	제품번호(싱글)
포인트 치즐 TE-H17 SM 28		280	383455
포인트 치즐 TE-H17 SM 28 MP8		280	383456

육각 치즐-TE 500-X용
TE-H17 SM

육각척

제품명	너비 (mm)	전장 (mm)	제품번호(싱글)
포인트 치즐 TE-H17 SM 28		280	383461
포인트 치즐 TE-H17 SM 28 MP8		280	411059

포인트 치즐
TE-SP SM

S척

제품명	너비 (mm)	전장 (mm)	제품번호(싱글)
포인트 치즐 TE-SP SM 36 (wave)		360	2065553
포인트 치즐 TE-SP SM 50 (wave)		500	2065554
포인트 치즐 TE-SP SM 70 (wave)		700	2065555

포인트 치즐
TE-CP SM

SDS Plus척

제품명	전장 (mm)	제품번호(싱글)
TE-CP SM 18	180	282298
TE-CP SM 25	250	282299

좁은평 치즐
TE-CP FM

SDS Plus척

제품명	전장 (mm)	제품번호(싱글)
TE-CP FM 18	360	282300
TE-CP FM 25	500	282301

척 구분	사용가능 툴	척 구분	사용가능 툴
SDS Plus척	TE 3-CL/ML, TE 6-A22, TE 6-A36, TE 30-A36, TE 30 Family	S척	TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR
SDS Max척	TE 50, TE 60, TE 70 Family, TE 700-AVR	육각척	TE 500-X

내진 케미컬 앵커 시스템

안전성의 기준, 힐티 케미컬 앵커 시스템
RE500V3 / HY200R / HVU2 / HY270

내진 고하중 주입식 에폭시 케미컬 앵커 (습식/건식)

RE 500 V3

제품번호	제품명	판매단위	롯드 직경(mm)	천공 직경(mm)	천공 깊이(mm)	설치 토크값(Nm)	설치 소켓	인발하중(kN)	모재온도	설치시간	경화시간
2123403	HIT-RE500V3 (330ml)	25	8	9	60~160	10	SI-S 1/2"-13	12.0	-5℃ ~ -1℃	2시간	48시간
			10	12	60~200	20	SI-S 1/2"-17	19.3	0℃ ~ 4℃	2시간	24시간
			12	14	70~240	40	SI-S 1/2"-19	28.0	5℃ ~ 9℃	2시간	16시간
			16	18	80~320	80	SI-S 1/2"-24	47.1	10℃ ~ 14℃	1.5시간	12시간
			20	22	90~400	150	SI-S 1/2"-30	74.6	15℃ ~ 19℃	1시간	8시간
			24	26	100~480	200	SI-S 1/2"-36	102.5	20℃ ~ 24℃	30분	4시간
			27	30	110~540	270	SI-S 1/2"-41	125.2	25℃ ~ 29℃	20분	3.5시간
			30	33	120~600	300	SI-S 1/2"-46	149.4	30℃ ~ 40℃	15분	3시간

인발하중 : 비균열 콘크리트 드릴 비트 천공 기준 추천 하중 / 기준제품 : HIT-V 5.8G (M8~M24), HIT-V 8.8G (M37~M30) / 철근 정착시 힐티 엔지니어 문의 요망.

내진 고하중 주입식 하이브리드 케미컬 앵커 (건식)

HY 200 R

제품번호	제품명	판매단위	롯드 직경(mm)	천공 직경(mm)	천공 깊이(mm)	설치 토크값(Nm)	설치 소켓	인발하중(kN)	모재온도	설치시간	경화시간
2045036	HIT-HY200R (330ml)	20	8	10	60~160	10	SI-S 1/2"-13	8.6	-10℃ ~ -5℃	3시간	20시간
			10	12	60~200	20	SI-S 1/2"-17	13.8	-4℃ ~ 0℃	2시간	8시간
			12	14	70~240	40	SI-S 1/2"-19	20.0	1℃ ~ 5℃	1시간	4시간
			16	18	80~320	80	SI-S 1/2"-24	33.6	6℃ ~ 9℃	40분	2.5시간
			20	22	90~400	150	SI-S 1/2"-30	53.3	11℃ ~ 20℃	15분	1.5시간
			24	26	100~480	200	SI-S 1/2"-36	73.2	21 ~ 30℃	9분	1시간
			27	30	110~540	270	SI-S 1/2"-41	89.4	31 ~ 40℃	6분	1시간
			30	33	120~600	300	SI-S 1/2"-46	106.7			

인발하중 : 비균열 콘크리트 드릴 비트 천공 기준 추천 하중 / 기준제품 : HIT-V 5.8G (M8~M24), HIT-V 8.8G (M37~M30) / 철근 정착시 힐티 엔지니어 문의 요망.

내진 고속 경화 호일 캡슐 케미컬 앵커 (건식)

HVU2

제품번호	제품명	판매단위	롯드 직경(mm)	천공 직경(mm)	천공 깊이(mm)	설치 토크값(Nm)	설치 소켓	인발하중(kN)	모재온도	경화시간
2164505	HVU2 M8x80	20	8	10	80	10	SI-S 1/2"-13	11.5	-10℃ ~ -6℃	5시간
2164506	HVU2 M10x90	20	10	12	90	20	SI-S 1/2"-17	20.1	-5℃ ~ -1℃	3시간
2164507	HVU2 M12x110	20	12	14	110	40	SI-S 1/2"-19	27.7	0℃ ~ 4℃	40분
2164508	HVU2 M16x125	20	16	18	125	80	SI-S 1/2"-24	33.6	5℃ ~ 9℃	20분
2164509	HVU2 M20x170	10	20	22	170	150	SI-S 1/2"-30	53.3	10℃ ~ 19℃	10분
2164560	HVU2 M24x210	5	24	28	210	200	SI-S 1/2"-36	73.2	20℃ ~ 40℃	5분
2164561	HVU2 M27x240	4	27	30	240	270	SI-S 1/2"-41	89.4		
2164562	HVU2 M30x270	4	30	35	270	300	SI-S 1/2"-46	106.7		

인발하중 : 비균열 콘크리트 드릴 비트 천공 기준 추천 하중 / 기준제품 : HAS(-E) 5.8G (M8~M24), HAS(-E) 8.8G (M37~M30) / HVU2 M27, M30 발주시 사용 3개월 전 힐티 영업사원 별도 문의 요망.

조적용 주입식 하이브리드 케미컬 앵커 (건식)

HY 270

제품번호	제품명	판매단위	롯드 직경(mm)	슬리브망 직경(mm)	천공 직경(mm)	천공 깊이(mm)	설치 토크값(Nm)	인발하중(kN)	모재온도	경화시간
2092828	HIT-HY270 (330ml)	20	6	12	12	95	3	2.4	-5℃ ~ -1℃	6시간
			8	16	16	60 / 95	3	2.4	0℃ ~ 4℃	4시간
			10	16	16	60 / 95	4	2.4	5℃ ~ 9℃	2.5시간
			12	18	18	60 / 95	6	2.4	10℃ ~ 19℃	1.5시간
			16	22	22	60 / 95	8	2.4	20℃ ~ 40℃	30분

인발하중 : 비균열 콘크리트 기준 추천 하중이며, 현장별 모재 종류 확인 필요 / 기준제품 : HIT-V 5.8G / 기준 모재 : 중공벽돌 (HC10) / 유리 고정시 힐티 엔지니어 별도 문의 요망.

표준 케미컬 앵커 롯드

HIT-C



제품번호	제품명	롯드 직경(mm)	강재 등급	도금
3435707	HIT-C M8X110	8	5.8G	전기아연도금
65460	HIT-C M10X130	10	5.8G	
65496	HIT-C M12X160	12	5.8G	
65497	HIT-C M16X190	16	5.8G	
65498	HIT-C M20X240	20	5.8G	
65499	HIT-C M24X290	24	5.8G	
3615932	HIT-C M8X110	8	8.8G	
3617463	HIT-C M10X130	10	8.8G	
3617455	HIT-C M12X160	12	8.8G	
3617464	HIT-C M16X190	16	8.8G	
3617465	HIT-C M20X240	20	8.8G	
3617466	HIT-C M24X290	24	8.8G	
3617467	HIT-C M27X350	27	8.8G	
3617468	HIT-C M30X400	30	8.8G	
3419784	HIT-C-F M20X240	20	8.8G	용융아연도금

용융아연도금, 스테인레스 (304, 316) 재질 및 맞춤 제작 필요시 힐티 영업사원 별도 문의 요망.

표준 케미컬 앵커 롯드

HIT-C



제품번호	제품명	판매단위	롯드 직경(mm)	천공 직경(mm)	천공 깊이(mm)
375980	HIT-SC 12x85	20	6	12	95
375981	HIT-SC 16x50	20	8 / 10	16	60
375982	HIT-SC 16x85	20	8 / 10	16	95
360485	HIT-SC 18x50	20	12	18	60
360486	HIT-SC 18x85	20	12	18	95
284511	HIT-SC 22x85	10	16	22	60

조적 종류에 따라 시공 가능 여부 판단을 위해 현장 인발테스트 필요.

* : 내진 인증

내진 기계식 앵커 시스템

신속하고 정확한 힐티 내진 기계식 앵커 시스템
HSL-3 / HST3 / HUS3

내진 고하중 슬리브 앵커 (육각머리)

HSL-3 (고강도 탄소강 전기아연도금) / HSL-3-R (스테인레스 316)

제품번호	제품명	판매 단위	앵커 직경(mm)	앵커 길이(mm)	천공 직경(mm)	천공 깊이(mm)	설치 토크값(Nm)	설치 소켓	인발하중(kN)	최대 피부착재 두께(mm)
371775	HSL-3 M8/20	40	8	98	12	80	25	SI-S 1/2"-13	9.3	20
371778	HSL-3 M10/20	20	10	110	15	90	50	SI-S 1/2"-17	14.1	20
371781	HSL-3 M12/25	20	12	131	18	105	80	SI-S 1/2"-19	17.2	25
371784	HSL-3 M16/25	10	16	153	24	125	120	SI-S 1/2"-24	24.0	25
371787	HSL-3 M20/30	6	20	183	28	155	200	SI-S 1/2"-30	33.6	30
371790	HSL-3 M24/30	4	24	205	32	180	250	SI-S 1/2"-36	44.2	30
2159983	HSL-3-R M12 25/-/-	20	12	131	18	105	80	SI-S 1/2"-19	17.2	25

내진 고하중 슬리브 앵커 (스터드머리)

HSL-3-G (고강도 탄소강 전기아연도금) / HSL-3-GR (스테인레스 316)

제품번호	제품명	판매 단위	앵커 직경(mm)	앵커 길이(mm)	천공 직경(mm)	천공 깊이(mm)	설치 토크값(Nm)	설치 소켓	인발하중(kN)	최대 피부착재 두께(mm)
371793	HSL-3-G M8/20	40	8	102	12	80	20	SI-S 1/2"-13	9.3	20
371796	HSL-3-G M10/20	20	10	115	15	90	35	SI-S 1/2"-17	14.1	20
371799	HSL-3-G M12/25	20	12	139	18	105	60	SI-S 1/2"-19	17.2	25
371802	HSL-3-G M16/25	10	16	163	24	125	80	SI-S 1/2"-24	24.0	25
371805	HSL-3-G M20/30	6	20	190	28	155	160	SI-S 1/2"-30	33.6	30
324930	HSL-3-G M24/30	4	24	210	32	180	180	SI-S 1/2"-36	44.2	30
2159998	HSL-3-GR M12 25/-/-	20	12	139	18	105	80	SI-S 1/2"-19	17.2	25

내진 고하중 슬리브 앵커 (접시머리)

HSL-3-SK (고강도 탄소강 전기아연도금) / HSL-3-SKR (스테인레스 316)

제품번호	제품명	판매 단위	앵커 직경(mm)	앵커 길이(mm)	천공 직경(mm)	천공 깊이(mm)	설치 토크값(Nm)	설치 소켓	인발하중(kN)	최대 피부착재 두께(mm)
371826	HSL-3-SK M8/20	40	8	90	12	80	25	SW 5	9.3	20
371827	HSL-3-SK M10/20	20	10	102	15	90	50	SW 6	14.1	20
371828	HSL-3-SK M12/25	20	12	120	18	105	80	SW 8	17.2	25
2159876	HSL-3-SKR M12/25	20	12	120	18	105	80	SW 8	17.2	25

내진 고하중 슬리브 앵커 (토크조절머리)

HSL-3-B (고강도 탄소강 전기아연도금)

제품번호	제품명	판매 단위	앵커 직경(mm)	앵커 길이(mm)	천공 직경(mm)	천공 깊이(mm)	설치 토크값(Nm)	설치 소켓	인발하중(kN)	최대 피부착재 두께(mm)
371808	HSL-3-B M12/25	20	12	137	18	105	80	SI-S 1/2"-24	17.2	25
371811	HSL-3-B M16/25	10	16	159	24	125	120	SI-S 1/2"-30	24.0	25
371814	HSL-3-B M20/30	6	20	189	28	155	200	SI-S 1/2"-36	33.6	30
371817	HSL-3-B M24/30	4	24	211	32	180	250	SI-S 1/2"-41	44.2	30

인발하중 : HSL-3(R), HSL-3-G(R), HSL-3-SK®, HSL-3-B 모두 비균열 콘크리트 기준 추천 하중

내진 스터드 웨지 앵커

HST3 (탄소강 전기아연도금) / HST3-R (스테인레스 316)



제품번호	제품명	판매 단위	앵커 직경 (mm)	천공 직경 (mm)	천공 깊이1(mm)	천공 깊이2(mm)	설치 토크값(Nm)	설치 소켓	피부착 두께 1 / 2 (mm)	인발하중1 (kN)	인발하중2 (kN)
2105888	HST3 M8x75 -/10	100	8	8	-	60	20	SI-S 1/2"-13	- / 10	-	5.7
2105713	HST3 M10x100 40/20	50	10	10	53	73	45	SI-S 1/2"-17	40 / 20	6.1	10.5
2105719	HST3 M12x115 40/20	25	12	12	68	88	60	SI-S 1/2"-19	40 / 20	8.5	11.9
2105851	HST3 M12x145 70/50	25	12	12	68	88	60	SI-S 1/2"-19	70 / 50	8.5	11.9
2105859	HST3 M16x145 45/25	12	16	16	86	106	110	SI-S 1/2"-24	45 / 25	12.6	18.8
2105891	HST3 M20x170 -/30	5	20	20	-	124	180	SI-S 1/2"-30	- / 30	-	24.4
2105894	HST3 M24x200 -/30	5	24	24	-	151	300	SI-S 1/2"-36	- / 30	-	28.6
2105896	HST3-R M8x75 -/10	50	8	8	-	60	20	SI-S 1/2"-13	- / 10	-	5.7
2105865	HST3-R M10x100 40/20	50	10	10	53	73	45	SI-S 1/2"-17	40 / 20	6.1	10.5
2105870	HST3-R M12x115 40/20	25	12	12	68	88	60	SI-S 1/2"-19	40 / 20	8.5	11.9
2105872	HST3-R M12x145 70/50	25	12	12	68	88	60	SI-S 1/2"-19	70 / 50	8.5	11.9
2105877	HST3-R M16x145 45/25	12	16	16	86	106	110	SI-S 1/2"-24	45 / 25	12.6	18.8
2105899	HST3-R M20x170 -/30	5	20	20	-	124	180	SI-S 1/2"-30	- / 30	-	24.4

내진 고하중 슬리브 앵커 (토크조절머리)

HSL-3-B (고강도 탄소강 전기아연도금)

제품번호	제품명	판매 단위	앵커 직경 (mm)	천공 직경 (mm)	천공 깊이1 (mm)	천공 깊이2 (mm)	설치 토크값 (Nm)	설치 소켓	피부착 두께 1 / 2 (mm)	인발하중1 (kN)	인발하중2 (kN)
2079797	HUS3-H 8x85 35/25/15	50	7.85	8	60	80	18	SI-S 1/2"-13	35 / 15	4.3	7.6
2079916	HUS3-H 10x110 55/35/25	50	9.9	10	65	95	18	SI-S 1/2"-15	55 / 25	5.7	13.2
2079923	HUS3-H 14x130 65/45/15	16	12.95	14	75	125	18	SI-S 1/2"-21	65 / 15	8.3	21.2
2079933	HUS3-C 8x85 35/25/15	50	7.85	8	60	80	18	T45	35 / 15	4.3	7.6
2079935	HUS3-C 10x90 35/15/-	50	9.9	10	65	85	18	T50	35 / 15	5.7	9.5

앵커직경 : 나사산 제외 기준 / 천공깊이 1 : 최소 깊이 설치 / 천공깊이2 : 최대 깊이 설치 / 인발하중 : 비균열 콘크리트 기준 추천 하중 / 설치 위치별 피부착재 두께 검토는 힐티 엔지니어 문의 요망.

* : 내진 인증

표준 기계식 앵커 시스템

신속하고 안전한 힐티 기계식 앵커 시스템
HSA / HSV / HKD / HDI-P / HKV

표준 스터드 웨지 앵커
HSA (탄소강 전기아연도금)



제품번호	제품명	판매 단위	앵커 직경 (mm)	천공 직경 (mm)	천공 깊이1 (mm)	천공 깊이2 (mm)	천공 깊이3 (mm)	피부착 두께 1 / 2 / 3 (mm)	설치 토크값 (Nm)	설치 소켓	인발하중 1 / 2 / 3 (kN)
2004123	HSA M8x70 20/10/-	100	8	8	44	54	-	20 / 10 / -	15	SI-S 1/2"-13	4.0 / 6.1 / -
2004128	HSA M10x83 20/10/-	50	10	10	55	65	-	20 / 10 / -	25	SI-S 1/2"-17	6.1 / 8.5 / -
2004155	HSA M12x100 20/5/-	25	12	12	72	87	-	20 / 5 / -	50	SI-S 1/2"-19	8.5 / 12.6 / -
2004156	HSA M12x115 35/20/-	25	12	12	72	87	-	35 / 20 / -	50	SI-S 1/2"-19	8.5 / 12.6 / -
2004163	HSA M16x137 40/25/-	16	16	16	85	100	-	40 / 25 / -	80	SI-S 1/2"-24	12.6 / 17.2 / -
2036089	HSA M20x170 55/30/15	10	20	20	98	123	138	55 / 30 / 15	200	SI-S 1/2"-30	21.9 / 33.7 / 41.5

표준 스터드 웨지 앵커
HSA-F (탄소강 용융아연도금)

제품번호	제품명	판매 단위	앵커 직경 (mm)	천공 직경 (mm)	천공 깊이1 (mm)	천공 깊이2 (mm)	천공 깊이3 (mm)	피부착 두께 1 / 2 / 3 (mm)	설치 토크값 (Nm)	설치 소켓	인발하중 1 / 2 / 3 (kN)
2004173	HSA-F M12x100 20/5/-	25	12	12	72	87	-	20 / 5 / -	50	SI-S 1/2"-19	8.5 / 12.6 / -
2004174	HSA-F M12x115 35/20/-	25	12	12	72	87	-	35 / 20 / -	50	SI-S 1/2"-19	8.5 / 12.6 / -
2004178	HSA-F M16x137 40/25/-	16	16	16	85	100	-	40 / 25 / -	80	SI-S 1/2"-24	12.6 / 17.2 / -

표준 스터드 웨지 앵커
HSA-R2 (스테인레스 304) / HSA-R (스테인레스 316)

제품번호	제품명	판매 단위	앵커 직경 (mm)	천공 직경 (mm)	천공 깊이1 (mm)	천공 깊이2 (mm)	천공 깊이3 (mm)	피부착 두께 1 / 2 / 3 (mm)	설치 토크값 (Nm)	설치 소켓	인발하중 1 / 2 / 3 (kN)
2004220	HSA-R2 M12x100 20/5/-	25	12	12	72	87	-	20 / 5 / -	50	SI-S 1/2"-19	8.5 / 12.6 / -
2004221	HSA-R2 M12x115 35/20/-	25	12	12	72	87	-	35 / 20 / -	50	SI-S 1/2"-19	8.5 / 12.6 / -
2004222	HSA-R2 M16x137 40/25/-	16	16	16	85	100	-	40 / 25 / -	80	SI-S 1/2"-24	12.6 / 17.2 / -
2004208	HSA-R M12x100 20/5/-	25	12	12	72	87	-	20 / 5 / -	50	SI-S 1/2"-19	8.5 / 12.6 / -
2004209	HSA-R M12x115 35/20/-	25	12	12	72	87	-	35 / 20 / -	50	SI-S 1/2"-19	8.5 / 12.6 / -
2004216	HSA-R M16x137 40/25/-	16	16	16	85	100	-	40 / 25 / -	80	SI-S 1/2"-24	12.6 / 17.2 / -
2036318	HSA-R M20x170 55/30/15	10	20	20	98	123	138	55 / 30 / 15	200	SI-S 1/2"-30	21.9 / 33.7 / 41.5

일반 스터드 웨지 앵커
HSV

제품번호	제품명	판매 단위	앵커 직경 (mm)	천공 직경 (mm)	천공 깊이1 (mm)	천공 깊이2 (mm)	피부착 두께 1 / 2 (mm)	설치 토크값 (Nm)	설치 소켓	인발하중1 (kN)	인발하중2 (kN)
2041605	HSV M10X90	50	10	10	60	70	25 / 15	30	SI-S 1/2"-17	5.7	6.7
2041607	HSV M12X100	30	12	12	70	85	20 / 5	50	SI-S 1/2"-19	6.9	9.5
2041609	HSV M12X120	30	12	12	70	85	40 / 25	50	SI-S 1/2"-19	6.9	9.5
2041612	HSV M16X140	16	16	16	90	105	35 / 20	100	SI-S 1/2"-24	10.5	14.3

표준 플러쉬 앵커 (입술형)
HKD (탄소강 전기아연도금)

제품번호	제품명	판매 단위	앵커 직경 (mm)	앵커 길이 (mm)	내부 나사산 (mm)	천공 직경 (mm)	천공 깊이 (mm)	설치 토크값 (Nm)	인발하중 (kN)
376894	HKD M6X25	100	6	25	12	8	27	4	3.0
376959	HKD M8X30	100	8	30	14	10	33	8	3.9
376967	HKD M10X40	50	10	40	18	12	43	15	4.3
378544	HKD M12X50	50	12	50	22	15	54	35	8.5
382941	HKD M16X65	25	16	65	30	20	70	60	12.6
382955	HKD M20X80	25	20	80	42	25	85	120	17.2
383959	HKD 3/8"X30	500	9.5	30	13	12	33	15	3.8
384021	HKD 1/2"X50	50	12.7	50	18.5	16	55	30	8.5

단축 플러쉬 앵커 (입술형)
HDI-P (탄소강 전기아연도금)



제품번호	제품명	판매 단위	앵커 직경 (mm)	앵커 길이 (mm)	내부 나사산 (mm)	천공 직경 (mm)	천공 깊이 (mm)	설치 토크값 (Nm)	인발하중 (kN)
409499	HDI-P 3/8"	100	9.5	20	9.5	12.7	21	20.4	1.7

일반 플러쉬 앵커
HKV (탄소강 전기아연도금)

제품번호	제품명	판매 단위	앵커 직경 (mm)	앵커 길이 (mm)	내부 나사산 (mm)	천공 직경 (mm)	천공 깊이 (mm)	설치 토크값 (Nm)	인발하중 (kN)
2127994	HKV M12x50	350	12	50	22	15	55	30	4.2
2127995	HKV M16x65	150	16	65	30	20	70	60	8.8
2127998	HKV 3/8"X30	700	9.5	30	18	12	33	15	2.0
2128000	HKV 1/2"X50	350	12.7	50	22	16	54	35	4.2

* : 내진 인증

힐티 공구 임대 서비스(FLEET MANAGEMENT)

초기 투자비용은 최소화! 최상의 생산성을
유지하는 프리미엄 서비스

힐티만의 프리미엄 서비스 패키지

월 사용료 방식
초기 투자비 최소화 및 미래 발생 비용 예측 가능

대체 공구 무상 대여
수리 진행되는 동안 사용할 수 있는 대체 공구 제공
- 작업 손실 최소화

무상 수리
계약 기간 동안 무상 수리 서비스 제공
- 배터리 & 충전기는 무상 교환

최신 공구 사용
계약 기간 종료 후 재계약 시 최신 공구로 교체
- 항상 최상의 생산성 유지

온라인 공구 리스트 및 라벨 서비스 2019년 출시 예정
힐티 홈페이지에서 계약 중인 공구 리스트 확인 가능, 모든 계약 공구에는 라벨을 부착하여 쉽게 식별 가능

단기 임대 2019년 출시 예정
일회성 추가 작업에 필요한 공구를 단기 임대
- 일회성 작업에 발생하는 비용 최소화

도난 보험 2019년 출시 예정
공구가 도난 당한 경우, 위약금을 일부 지원

일반 구매 - 비용 지불 예시



기간(년)	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
수입	40	40	40	40	40
공구 구매 비용	-100	0	0	0	0
수리 비용	0	0	-10	-20	-20
합계	**-60**	**40**	**30**	**20**	**20**
누적 수익	-60	-20	10	30	50

힐티 공구 임대 서비스 - 비용 지불 예시



기간(년)	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
수입	40	40	40	40	40
공구 구매 비용	0	0	0	0	0
임대 사용료	-30	-30	-30	-30	-30
합계	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
누적 수익	10	20	30	40	50

자가 진단표 – 힐티 공구 임대 서비스 필요 여부 진단

		Check
1	공구 구매 시 일시불 구매 비용이 부담스럽다.	☐
2	공구 수리가 빈번하거나 비용이 부담스럽다.	☐
3	공구 수리 보낸 후 사용할 백업(대체) 공구를 보유하고 있거나 필요하다.	☐
4	특정 공정 시, 일회성 작업량 증가 시 공구를 추가 구매하거나 임대하고 있다.	☐
5	공구의 분실 및 도난에 의한 비용이 부담스럽다.	☐

단 하나의 항목이라도 해당된다면, 힐티 공구 임대 서비스의 검토가 필요합니다!
담당 영업사원에게 문의하십시오!

힐티 건설 자산 관리 시스템(ON!Track)

당신의 비즈니스를 완성시키기 위한
가장 완벽한 맞춤 솔루션

건설산업 자산관리에는 아래와 같은 문제점이 있습니다.

자산의 정의: 브랜드에 관계없이 취급하는 모든 자산
(전자공구, 배터리, 컴프레셔, 사다리, 운송수단, IT 제품, 레이저, 청소기, 자격증, 인증서 등)

90 시간	2,500 만원	65 %
건설 현장에서 자산을 찾는 데 월 평균 90시간을 낭비	자산을 찾는 데 평균 2,500만원을 낭비	고객의 65%가 인증서 갱신 등 정기 관리 날짜를 지키는데 어려움을 경험

결론적으로 작업자 업무시간의 50%가 "대기" 상태로 허비되고 있습니다.

자산 관리 문제점을 스스로 진단해 보십시오.

	Check
1. 자산을 현장에서 분실한 경험이 있다.	☐
2. 현장 업무가 과다하여 재고실사를 하지 못하고 있다.	☐
3. 자산의 위치를 몰라서 재구매나 임대를 한 경험이 있다.	☐
4. 재고 관리 서류를 잘못 기입하거나 분실한 경험이 있다.	☐
5. 현장 간 자산을 옮길 때 잃어버리거나 바뀐 경험이 있다.	☐

위와 같은 문제을 가지고 있다면 힐티의 방문 진단이 필요합니다!!

문제 파악과 해결방안을 알고 싶으시면 힐티 현장 방문 진단을 신청 하십시오.

문제 인식 > 진단 신청 > 현장 점검 > 솔루션 제안

현장 방문 진단은 힐티 자산관리 전문 컨설턴트에 의해 진행됩니다. 컨설턴트는 자산, 인증(서), 수리 및 유지 보수 일정 관리에 대한 현재 프로세스를 분석하고 비즈니스 효율성 향상을 위한 솔루션을 제안합니다.

HILTI
ON!Track
120 000 000
AI L5

방문 진단 신청은 좌측 바코드를 스캔하시거나 힐티 영업사원에게 문의 해 주십시오

현장 방문 진단을 통해 다음과 같은 정보를 제공합니다.
1. 현장 및 사무실에서 생산성 향상을 위한 솔루션
2. 자산 관리에 대한 직원 의견
3. 비용절감 방안을 포함한 세부 실행 계획

담당 컨설턴트가 현장 방문 진단을 책임지고 진행합니다.

힐티 자산관리 시스템을 통해 자산 관리 비용을 절감 시킬 수 있습니다.



보다 자세한 내용은 힐티 자산 관리 전문 컨설턴트와 상담하십시오.

힐티 자산관리 시스템을 통해 비용을 절감하고 생산성을 향상시켜 당신의 비즈니스를 완성시키십시오!!

힐티 라이프타임 서비스

힐티 툴서비스 2년 무상 수리 서비스	힐티 툴서비스 3개월 수리 보증 서비스	힐티 툴서비스 3일 수리 기간 보증 서비스
2년 무상 수리 서비스	**3개월 수리 보증 서비스**	**3일 수리 기간 보증 서비스**
※ 모든 공구 본체에 대해 2년 무상 수리 서비스 제공 모든 Toolbody / DD tool (GX120, GX2, VC, TE700-AVR는 2017년 3월 13일 이후 판매한 공구만 1년에서 2년으로 변경)	**※ 모든 유상 수리 후 3개월내 제품에 문제가 발생하면 수리비 없이 무상 서비스 제공** (최장 2년 무상 수리 서비스 기간 이후)	**※ 수리 견적 사전 승인 고객에게는 픽업 완료 후 3일 내에 공구 반환, 만일 3일 초과시 무상 서비스 제공 (서울특별시 및 6개 광역시, 일부 지역 제외)** (최장 2년 무상 수리 서비스 기간 이후)
다이아몬드 공구 (2년안에 작동시간 200시간 이내인 경우만 해당) **※ 하기 제품에 한해 1년 무상 수리** TE2, TE3, UCD, CGS, BU SF tool(SD5000-A22, SD5000, SMD57)	**※ 무상 수리 서비스 제외 제품은 수리 보증 서비스도 제외 됩니다.**	**※ Engage고객을 주 대상으로 하는 프리미엄 수리 서비스**
제외 제품 AG100-8S, DSH900, 악세사리(DD스탠드, DRS, DX 매거진, 레이저 리시버 & 리모컨, 폼건 등), 화약식 타정공구의 피스톤, 스프링 클립 및 버퍼부품은 무상수리 제외	**제외 제품** DSH900, AG100-8S, 다이아몬드 공구 (3개월 이내 작동시간 50시간 이내인 경우만 해당)	**예외사항** · 그 외의 지역에 한해선 픽업 완료 후 5일 이내 공구를 다시 반환해 드림 · 사전 수리 견적 승인을 하지 않은 고객 · 힐티에서 지정한 배송서비스를 이용해 공구를 직접 보내지 않은 고객 (예:다른 택배사, 공구상 등) · 5일 지역에는 수리 기간 보증서비스를 실시하지 않음 · 수리 접수를 하지 않고 공구를 보내거나 포장 박스 또는 공구 박스 표면에 수리 접수 번호를 명기하지 않은 경우 · 무상수리 서비스 제외 제품과 수리 중단된 제품 (화약식 타정공구도 제외) · 유상 수리 중 수리 견적 통보가 필요한 경우 · 공휴일과 주말은 제외하며 힐티 근무일 기준입니다.

제한사항

※고객의 부주의나 사용 설명서에 반하는 부적절한 사용으로 인한 파손·충격·침수 및 기기를 떨어뜨려 파손한 경우에는 라이프타임 서비스의 적용을 받으실 수 없습니다.

※라이프타임 서비스는 힐티 본사에서 지정하는 공구별 수리 서비스기간 동안에 한해 적용이 가능합니다. 공구별 수리서비스 기간은 대부분 공구 판매 중단 시점 이후 5년~15년 정도로, 공구에 따라 다르니 자세한 내용은 고객 상담실로 문의 주시기 바랍니다.

※작업시간 카운터가 탑재된 대형 다이아몬드공구의 경우 구입 후 2년 안에 모터 작동시간이 200시간 이내일 경우만 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.

수리 의뢰 절차/안내

Request	080-220-2000으로 수리 접수(수리접수 번호를 받기 위해서는 공구명, 일련번호, 배송 주소지 필수) 수리 공구 표면에 접수 번호를 부착하거나 포장한 박스 윗면에 접수 번호 기재 (수리 접수 번호가 없는 공구는 반송 처리)
Pick-up service	택배 기사 물건 무료 픽업 서비스
Check-in	견적 진행 후 전문 상담원의 상세한 설명 및 견적에 대한 고객의 승인 확인. 고객의 별도 요청이 없으면, 수리 비용 10만원 이하의 수리 건은 별도의 고객 승인 없이 자동 수리 진행(견적연락후 3일이내 수리여부가 결정되지 않을 경우, 의뢰된 공구는 반송처리)
Repair	당일 수리 실시 및 완료 (당일 물량에 따라 다소 지연가능) 수리비 지불 계좌: KEB하나 391-890000-15205 (예금주:힐티코리아㈜)
Delivery	수리비 입금 확인 후 고객에게 송부 익일 배송 완료 (신용 수리는 다소 지연)

힐티 수리 서비스 배송 표준

수리 및 배송 총 소요 시간

- 시 단위 이상 지역은 3일 이내
- 시 단위 이하 지역은 4일 이내
- 기타 도서 산간 지역은 6일 이내 배송 됩니다.

신용수리 및 단종 제품의 경우는 소요시간이 다소 지연 될 수도 있습니다.

힐티 수리 서비스 센터

T. 080-220-2000 | F. 031-427-0195
경기도 군포시 공단로 160번길 18 파인텍빌딩 2층 (당정동)

고객 불만 처리 센터

T. 080-220-2000 | F. 080-220-2010

힐티와 페이스북 /카카오 프렌즈 친구가 되어보세요.

카카오프렌즈/페이스북을 통해 힐티코리아와 신제품 및 프로모션 정보를 바로 받아보실 수 있습니다.

카카오톡 플러스친구 검색에서 힐티코리아 검색 → **친구추가 버튼** 누르면 완료!

페이스북에서 힐티코리아 Hiltikorea 검색 → Follow

이제 온라인으로 제품을 구매해 보세요!

힐티온라인을 이용하면
제품 가격 및 주문 가능 재고 확인, 구매까지 한번에 가능합니다

www.hilti.co.kr

서울힐티본사

서울특별시 강남구 언주로 30길 39
(도곡동 467-14 SEI 타워 11층)

힐티수리서비스센터

이사예정

경기도 군포시 공단로 160번길 18
(당정동, 파인텍빌딩 2층)

HILTI CONNECT APP

간편한 제품 확인과 관련 제품 검색 그리고 수리 요청까지!

Hilti Connect App을 Play store 또는 App store에서 다운 받아보세요!

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

힐티코리아 웹사이트를 통해 힐티의 다양한 정보를 받아보실 수 있습니다. 본 인쇄물의 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
변경된 자세한 정보는 고객상담실을 통해 확인하시기 바랍니다. 본 인쇄물 내용의 인쇄 잘못이나 착오에 대해서는 책임이 없습니다.

고객 주문 및 상담
080-220-2000

힐티코리아(주)
www.hilti.co.kr