

DÜBELSYSTEME

Passende Systemlösungen für Ihre Anwendungen

Produkt	Elemente / Durchmesser	Untergrundmaterial						Material				Zulassungen und Features						
		Durchsteck-montage	Gerissener Beton	Ungerissener Beton	Lochstein	Vollstein	Porenbeton	Galvanisch verzinkt	Feuerverzinkt	Rostfreier Stahl A4	Hochkorrossions-beständiger Stahl	ETA Zulassung	DIBt Zulassung	Brandschutz	VdS Zertifikat	Dynamik-Zulassung	SafeSet	Software
Chemische Dübel																		
Chemische Injektionsmörtelsysteme für Verankerungen																		
																		
HIT-HY 200-A Schnellhärtender Injektionsmörtel für höchste Lasten und viele Anwendungen in Beton.	HIT-Z: M8-M20 HIT-V: M8-M30 HIT-Z-D: M16 HIS-N: M8-M20	■	■	■		□		■	■	■	■	■	HIT-Z-D	■		HIT-Z-D	■	■
HIT-RE 500 V3 Langsamhärtender Epoxy-Injektionsmörtel in hammer- und diamantgebohrten Löchern in Beton.	HIT-V: M8-M30 HIS-N: M8-M20	■	■	■		□	□	■	■	■	■	■		■			■	■
																		
HIT-HY 270 Schnellhärtender Injektionsmörtel für höchste Leistung in Mauerwerk.	HIT-V: M6-M16 HIT-IC: M8-M12	■			■	■	□	■	■	■	■	■	■	■				■
HIT-HY 170 Schnellhärtender Injektionsmörtel für alle Standard-Anwendungen in Beton und Mauerwerk sowie nachträgliche Bewehrungsanschlüsse.	HIT-V: M8-M24 HIS-N: M8-M16 HIT-IC: M8-M12	■	■ M10-16	■	■ M8-12	■ M8-12	□	■	■	■	■	■						
HIT-1 Schnellhärtender Injektionsmörtel für Standard Anwendungen in ungerissener Beton und Mauerwerk.	HIT-V: M8-M16	■		■	□ M8-12	□ M8-12		■	■	■	■	■ Beton						
Verbundankersysteme																		
																		
HVU2 Verbundankerpatronen für gerissenen und ungerissenen Beton.	HAS: M8-M20 HIS-N: M8-M16	□	■	■				■	■	■	■	■		■			■	■
HVU-TZ Verbundankerpatronen für gerissenen Beton und ermüdungs-relevante Lasten.	HAS-TZ: M8–M20	■	■	■				■		■	■	■	■	■		M10-16	■	■
Chemischer Injektionsmörtel für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse																		
																		
HIT-HY 200-R Schnellhärtender Injektionsmörtel mit optimierter Verarbeitungs-zeit für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse.	Rebar Ø 8-32 mm HZA-R:M12-M24		■	■								■	■	■			■	■
HIT-RE 500 V3 Langsamhärtender Epoxy-Injektionsmörtel für große Einbindetiefen in hammer- und diamantgebohrten Löchern.	Rebar Ø 8-40 mm HZA-R:M12-M24		■	■								■	■	■			■	■
HIT-HY 170 Schnellhärtender Injektionsmörtel für alle Standard-Anwendungen in Beton und Mauerwerk sowie nachträgliche Bewehrungsanschlüsse.	Rebar Ø 8-25 mm		■	■								■	■	■				
Schraubanker																		
																		
HUS3-H/-C **HUS-HR/-CR** Produktive und sichere Montage bei kleinerem Bohrdurch-messer. Adjustierbar und demontierbar.	6/8/10/14 mm	■	■	■	□	□	□	■	■	■		■	■	■	■			■
HUS3-A/-C/-H/-I/-P(S) Die schnellste Lösung mit verschiedensten Kopfgeometrien.	6 mm	■	■	■	□	□	□	■				■		■	■			■
HUS/-S Schraubanker für die Befestigung von Fenstern, Türen und Holzelementen.	6 mm	□	□	□	□	□	□	■										
HCA Coil-Anker für temporäre Befestigungen.	16 mm	■	■	■				■					■					
Spreizanker																		
																		
HST3 / HST2 High-Performance Bolzenanker für gerissenen Beton.	M8-M24	■	■	■				■		■	■	■		■	■			■
HSA Produktive Befestigung in ungerissenem Beton.	M6-M20	■		■				■	■	■		■		■	■			■
HSL-3 Hohe Zug- und Querlasten mit unterschiedlichen Kopfgeometrien.	M8-M24	■	■	■				■				■		■	■			■
Weitere Metall- und Kunststoffdübel																		
																		
HKD Bündig an der Oberfläche abschließender Innengewinde-Kompaktdübel.	M6-M20		■	■				■		■		■		■	■			■
DBZ Schnelle und zuverlässige Befestigung für Deckenabhängungen.	6 mm	■	■	■				■				■		■				
HRD-H/-P/-K/-C Universeller Dübel für verschiedenste Untergründe mit unterschiedlichen Kopfgeometrien.	8/10/14 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■				■
HPS Für leichte Befestigungen in verschiedenen Untergründen.	5-8 mm	□		□	□	□	□	□		□								

■ In Zulassung/Bewertung/Prüfbericht geregelt. □ Geeignet / nicht Bestandteil der Zulassung/Bewertung

Kundenservice 0800-81 81 00 | www.hilti.at

Registered trademark of the Hilti company, Schaan, Liechtenstein Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

08.17 | 6.6 | om